Artikel-Nr.: 4373
Hersteller: Kramer AV

WP-2UT/R-KIT

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "WP-2UT/R-KIT"

USB 2.0 PoC Extender-Kit mit erweiterter Reichweite über CAT-Kabel zum Einbau in Unterputzdosen
• USB-Reichweitenverlängerer mit vielen Möglichkeiten USB Plug & Play Extender-Kit mit erweiterter Reichweite und Zwei-Wege-Stromversorgung über CAT-Kabel. Ein lokaler USB-Host wird automatisch mit Remote-USB-Geräten verbunden. Die Datenübertragung erfolgt entsprechend den USB 2.0-Standards.
• Flexible USB-Verbindungen Die Signale von einer Vielzahl von USB-Peripheriegeräten können verlängert werden, einschließlich Kameras, Touch Screens, Smart Boards, Festplatten, Game Controller, Audiogeräten, Druckern, Scannern oder HIDs (Human Interface Devices) wie Maus oder Tastatur. Dual Role- und OTG- (On-the-Go-) Geräte wie Smart Phones und Tablets, die entweder an einen USB Host Port auf der Übertragerseite oder an einen USB-Geräteport auf der Empfängerseite angeschlossen sind, können entweder mit einem entfernten Host oder mit einem gekoppelten Peripheriegerät kommunizieren.
• Remote-Aufladung über USB Schnelles Aufladen von Peripheriegeräten über USB, sofern das Empfangsgerät über ein Netzteil versorgt wird bzw. Standard-Aufladung über USB, wenn das Empfangsgerät über CAT mit einem entfernten Host verbunden ist.
• Bi-direktionale RS-232-Verbindung Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen bidirektional. Dies ermöglicht Datenübertragung und Gerätesteuerung.
• Kosteneffektive Wartung Status LED-Anzeigen erleichtern Wartung und Fehlersuche vor Ort.
• Leichte Installation Schnelle und kosteneffektive Installation über ein einziges CAT-Kabel für Signalverbindungen und Stromanschluss. Der kompakte Übertrager ist sowohl zum Einbau in ein Einzel-Unterputzgehäuse mit US-Formfaktor als auch für den Podiums- oder Tischeinbau geeignet. Der Empfänger ist in einem kompakten lüfterlosen PicoTOOLS®-Gehäuse untergebracht. Er kann entweder seitlich an einem anderen Gerät untergebracht werden oder mit drei weiteren Geräten nebeneinander in einen 19“-Einschub mit der empfohlenen Rack-Montageblende eingebaut werden. Das kompakte Extender-Kit mit flexiblen Montageoptionen fügt sich unauffällig in die jeweilige Umgebung ein.
• Produktabmessung: 6.98cm x 3.10cm x 11.43cm (2.75 x 1.22 x 4.50) W, D, H
• Versandabmessung: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13 x 5.35 x 3.94) W, D, H
• Produktgewicht: 0.3kg (0.7lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.6kg (1.3lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung WP-2UT/R-KIT

Weiterführende Links zu"WP-2UT/R-KIT"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV