



Artikel-Nr.: 4445
Hersteller: Kramer AV

VS-211XS

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-211XS"

Intelligenter 2x1 4K HDR HDMI Automatik-Umschalter

- **Maestro Raumautomation** – leicht bedienbar und leistungsstark Die Maestro Raumautomation ist bereits auf ein typisches Besprechungsraum-Setting ausgerichtet. Mittels einer intuitiven Benutzeroberfläche steuern Sie die in Ihrem Besprechungsraum vorhandenen Bedienelemente. Eine Vielzahl von möglichen Auslösern für die Aktivierung von konfigurierten Schaltungen, wie z.B. Ein /Ausgabekonnektivität, Routen und Eingaben, steht dem Anwender zur Verfügung. Durch den Einsatz von Maestro Raumautomation werden Eingriffe durch den Anwender auf ein Minimum reduziert und somit Vorbereitungszeit für Besprechungen eingespart. Durch Menschen verursachte Einstellungsfehler vor einer Präsentation werden weitestgehend vermieden.
- **Leicht bedienbare Fernsteuerung** Steuern Sie Ihre an VS-211XS angeschlossenen Besprechungs- und Präsentationselemente über die anwenderfreundliche Kramer Aware App mittels eines kompatiblen Kramer Touch Panels (separat erhältlich). Kramer Aware beinhaltet eine integrierte anwenderfreundliche Benutzeroberfläche, die bereits auf das typische Setting eines über Maestro gesteuerten Besprechungsraumes ausgerichtet ist.
- **Plug & Play Automatik-Umschalter** Übermittelt das gesendete Quellensignal gemäß der durch den Anwender konfigurierten Präferenz "priority" oder "last connected" automatisch an die angeschlossene Anzeige. Schaltet der Anwender durch Betätigung einer Taste manuell um, so wird die automatische Umschaltung außer Kraft gesetzt.
- **Einfache manuelle Umschaltung** Für eine flexible Auswahl des Eingangssignals bzw. der Umschaltsteuerung stehen dem Anwender sowohl lokal am Gerät vorhandene Tasten als auch Remote-Schließkontakte für abgesetzte Tasten bzw. optional Maestro Kramer Aware Touch-Panel-Tasten zur Verfügung.
- **HDMI Signal-Umschaltung** HDCP 2.2 konform. Unterstützt deep color, x.v.Color™, CEC, lip sync, unkomprimierte HDMI Audio-Kanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, und 3D wie für HDMI 2.0 spezifiziert.
- **I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™** Intelligente EDID-Bearbeitung, EDID-Lock und Durchlauf-Algorithmus gewährleisten einen Plug & Play-Betrieb für HDMI-Quellen- und Anzeigesysteme.
- **Multi-Kanal Audio-Umschaltung** Bis zu 32 unkomprimierte Kanäle für digitale Stereo-Signale zur Unterstützung von Surround-Sound in Studioqualität.
- **Audio-Auskopplung** Das in dem HDMI-Signal enthaltene digitale Audiosignal wird ausgekoppelt, in ein analoges Signal umgewandelt und parallel zu dem digitalen Ton am HDMI-Ausgang an dem symmetrischen analogen Stereo-Audioausgang ausgegeben. Hierdurch können die Audiosignale sowohl auf lokal angeschlossenen professionellen Audiosystemen (wie z.B. DSP) und Lautsprechern als auch parallel auf AV-Empfangsgeräten (wie z.B. mit Lautsprechern ausgestattete Fernseher) gespielt werden.
- **Automatische Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige** Diese Option ist ebenfalls bereits in Maestro Raumautomation vorkonfiguriert. Zur Vereinfachung der Präsentation ermöglicht sie gemäß der durch den Benutzer definierten Abschaltverzögerung das automatische Ein- und Ausschalten einer CEC-Anzeige, sobald die Präsentationsquelle verbunden bzw. getrennt wird.
- **Vielfältige Gerätesteuers- und Konfigurationsoptionen** Lokale Steuerung über Tasten und Schließkontakte für Eingangswahl, Lautstärke und Stummschaltung. Fernsteuerung über anwenderfreundliche integrierte Webseiten via Ethernet, API3000-Protokoll sowie serielle RS-232-Befehle über PC, Touch-Screen oder andere serielle Steuereinheiten. Einfache Basiskonfiguration über DIP-Schalter.
- **Kosteneffektive Wartung** LED-Statusanzeigen für HDMI-Ports erleichtern die Wartung und Fehlersuche vor Ort. Fernsteuerung der Geräte über IP oder optional umfassendes Standort-Management über integrierte Webseiten und RS-232-Verbindung. Firmware-Upgrades, lokal oder remote, über eine RS-232- oder Ethernet-Steuereinheit gewährleisten eine langlebige, felderprobte Nutzung.
- **Leichte Installation** Kompaktes, lüfterloses DemiTOOLS® Gehäuse für anwenderfreundliche Tischmontage oder zum Einbau von zwei Geräten nebeneinander in eine 19"-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- **Produktabmessung:** 19.05cm x 5.96cm x 2.74cm (7.50 x 2.35 x 1.08) W, D, H
- **Versandabmessung:** 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
- **Produktgewicht:** 0.3kg (0.7lbs) approx.
- **Versandgewicht:** 0.8kg (1.7lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-211XS](#)

Weiterführende Links zu "VS-211XS"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann