



Artikel-Nr.: 1095
Hersteller: Kramer AV



VS-48HDxI

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-48HDxI"

4x8 Matrixschalter für 3G HD-SDI

- Max. Datenrate 3 GBit/s.
- HDTV-kompatibel
- Multi-Standard Betrieb SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 424M) und Dual Link HD-SDI (SMPTE 372M).
- Kramers re-Klocking™- und Entzerrungs-Technologie baut das Digitalsignal neu auf, um größere Entfernungen überwinden zu können.
- Umschalt-Synchronisation Synchronisiert entweder auf eine externe Referenz oder auf das Eingangssignal.
- Meldung des aktiven Eingangssignaltyps (Active Input Type™) Jede Eingangstaste der Frontblende leuchtet automatisch auf, wenn an diesem Eingang ein Videosignal entdeckt wird. Grün zeigt dabei eine Standardauflösung (SDI), Blau zeigt ein hochauflösendes (HD-SDI) Signal an.
- TAKE-Taste Führt mehrere Schaltbefehle mit einem einzigen Tastendruck aus.
- Mehrere Speicherplätze Für die Speicherung unterschiedlicher Schaltkonfigurationen (Salvos) als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können.
- Analoge Sync-Typen Bi-Level, Tri-Level.
- Wählbare Sync-Signal Terminierung.
- Durchgeschleifter Sync-Eingang.
- Umschaltung während der vertikalen Austastlücke Entspr. SMPTE RP-168.
- Frontbediensperre.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software beiliegend), RS-485, Ethernet, Schließkontakte und IR-Fernbedienung (beiliegend).
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Standard 19 Zoll Gehäusegröße 1 HE, Rackmontage-Winkel liegen bei.
- Produktabmessung: 19 x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65 x 10.87 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 1.8kg (4.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 2.6kg (5.7lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-48HDxI](#)

Weiterführende Links zu"VS-48HDxI"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)