



Artikel-Nr.: 4491  
Hersteller: Kramer AV



## TP-580CT

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "TP-580CT"

4K60 4:2:0 USB-C-Transmitter mit RS-232- & Infrarot-Unterstützung über HDBaseT mit langer Reichweite

- Standard Hochleistungs-Signalverlängerung Professioneller HDBaseT-Übertrager für die Zurverfügungstellung von Signalen mit langer Reichweite über CAT-Kupfer-Kabel. TP-580CT ist ein Standard-Signalübertrager, der mit jedem auf dem Markt befindlichen HDBaseT-Produkt verbunden werden kann. Eine optimale Signalverlängerung und Leistung ist nur bei Einsatz der empfohlenen Kramer-Kabel gewährleistet.
- Einfache und praktische BYOD-Einbindung Jedes DisplayPort-Alternate-Mode-fähiges USB-C Gerät kann als AV-Präsentationsquelle angeschlossen werden. Das angeschlossene Gerät kann (falls PD-2.0-fähig) mit einer Leistung von 60 Watt versorgt werden.
- HDMI-Unterstützung Entspricht dem HDCP 2.2-Standard. Unterstützt deep color, x.v.Color™, lip sync, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, und 3D wie in HDMI 2.0 spezifiziert. EDID-Signale werden von der Quelle an die Anzeige durchgeleitet.
- Multi-Kanal Audio-Signal-Verlängerung Bis zu 8 HD-Kanäle für unkomprimierte digitale Stereo-Signale unterstützen Surround-Sound in Studioqualität.
- Bidirektionale RS-232-Verbindung Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen in beide Richtungen. Dies ermöglicht sowohl Datenübertragung als auch Gerätesteuerung.
- Bidirektionale Infrarot-Verbindung Die Daten der Infrarot-Schnittstelle fließen in beide Richtungen. Dies ermöglicht die Fernsteuerung von Peripheriegeräten an dem einen oder anderen Ende der Übertragungsstrecke.
- Kosteneffektive Wartung Status LED-Anzeigen für Strom, Eingang, Ausgang und HDBaseT-Verbindung erleichtern lokale Wartung und Fehlersuche.
- Easy Installation Kompaktes, lüfterloses DigiTOOLS®-Gehäuse zur Anbringung in abgehängten Zimmerdecken, TBUS-Tischmontage oder Unterbringung von drei Geräten nebeneinander in einer 19"-Rack-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96 ) W, D, H
- Versandabmessung: 23.20cm x 13.40cm x 9.70cm (9.13 x 5.28 x 3.82 ) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.0kg (2.1lbs) approx.

#### Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-580CT](#)

### Weiterführende Links zu"TP-580CT"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)