Artikel-Nr.: 4506
Hersteller: Kramer AV

VP-427X1

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-427X1"

4K HDR/HDBT Empfänger/Scaler mit HDBaseT- und HDMI-Eingang
• Vielseitiger Empfänger/Scaler Empfangene Signale jeder Standardauflösung können in jede Auflösung bis zu 4K@60Hz (4:4:4) auf- oder abskaliert und an den HDMI-Ausgang geroutet werden. Eine konstante Synchronisation der Ausgangssignale verhindert Signalstörungen während des Umschaltvorgangs und wenn kein Signal anliegt.
• HDMI-Signalverlängerung HDCP 1.4 / 2.2. 4K60, CEC, xvYCC color (auf Eingang)
• Datentunnelfunktion Verlängern Sie RS–232-, IR-, und Ethernet-Signale über die HDBaseT-Leitung.
• Integrierte automatische Steuerung Bietet einfachen Anschluss von Bewegungssensoren und Schließkontakten.
• CEC-Unterstützung Unterstützt das Routen von CEC-Befehlen von Eingang zu Ausgang. Automatisches Senden von CEC-Befehlen zum Abschalten des Displays oder Projektors nach Ablauf des Timeouts, wenn kein Signal anliegt bzw. zur Aktivierung des Monitors, sobald wieder Signale empfangen werden.
• Kosteneffektive und einfache Steuerungsmöglichkeiten Ethernet- und RS-232-Anschlüsse sowie Steuerungsmöglichkeiten über die Frontpanel Eingangsauswahl und OSD Menübuttons.
• ProcAmp-Steuerung Kontrast, Helligkeit, Farbe, etc.
• Einfache, kosteneffektive Wartung Lokale Firmware-Upgrades über USB-Anschluss.
• Easy and Elegant Installation Compact MegaTOOLS™ fan–less enclosure for dropped–ceiling mounting, or side–by–side mounting of 2 units in a 1U rack space with the recommended rack adapter.
• Wired and Wireless Auto Switcher When the receiver is connected to a wireless connectivity device such as Kramer VIA, can automatically select between a wired source at the transmitter or the wireless source at the receiver.
• High Performance Standard Extension Professional HDBaseT extension for providing long–reach signals over twisted–pair copper infrastructures. VP−427X is a standard receiver that can be connected to any market–available HDBaseT–compliant extension product. For optimum extension reach and performance, use recommended Kramer cables.
• Audio De–embedding The digital audio signal passing–through to the HDMI output, is de–embedded, converted to an analog signal and sent to the stereo balanced analog audio output. This enables playing the audio on a locally connected professional audio system (such as DSP) and speakers, in parallel to playing it on the speakers connected to the AV acceptor device (such as TVs with speakers).
• Bidirectional RS–232 Extension Serial interface data flows in both directions, allowing data transmission and device control.
• Produktabmessung: 18.75cm x 14.50cm x 2.54cm (7.38 x 5.71 x 1.00) W, D, H
• Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83) W, D, H
• Produktgewicht: 1.1kg (2.4lbs) approx.
• Versandgewicht: 1.8kg (4.0lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung VP-427X1

Weiterführende Links zu"VP-427X1"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV