



Artikel-Nr.: 3544
Hersteller: Kramer AV

VM-2UX

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VM-2UX"

1:2 4K Verteilverstärker für 12G SDI

- Sichere Drahtverbindungen Coax-Kabel in Studio-Qualität bieten sichere Verbindungen mit verriegelbaren BNC-Steckern, die unabsichtliche Unterbrechungen verhindern und schnell und äußerst professionell unkomprimierte SDI-Signale bereitstellen.
- Große Reichweite Durch die Entzerrung des Eingangssignals und Neutaktung des Ausgangssignals werden extra große Reichweiten erzielt. Bei Verwendung von hochwertigen Kramer Coax-SDI-Kabeln sind folgende Reichweiten möglich: 300 m mit SD-Signalen, 200 m mit 1,5G HD-Signalen, 100 m mit 3G und 6G HD-Signalen und 80 m mit 12G 4K Signalen. Beachten Sie bitte: Die Reichweite hängt von der Signal-Auflösung und der Qualität des Kupferkabels ab. Bei Verwendung von Nicht-Kramer Kabeln kann die Reichweite abweichen.
- Übertragene Datenraten Von 270 MBit/s bis 12 GBit/s.
- Max. Auflösung 4K @60 (4:2:2) 30 bpp.
- SDI-Signalübertragung SDI, HD-SDI, 3G HD-SDI, 6G und 12G SDI konforme Signale, die den Durchlass von standardmäßig eingebetteten Audiokanälen mit zusätzlichen ID und Metadaten-Informationen unterstützen.
- Einfache Installation und Wartung Das kompakte lüfterlose PicoTOOL™ Gehäuse benötigt nur wenig Platz, bei Bedarf können vier Geräte nebeneinander in 1 HE im Rack mithilfe des Rackadapters RK-4PT montiert werden. Für die einfache Wartung und Fehlersuche hat das Gerät Statusanzeigen für die übertragene Datenrate der Ein- und Ausgangssignale und für die Stromversorgung.
- Produktabmessung: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45 x 2.04 x 0.96) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
- Produktgewicht: 0.5kg (1.1lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.9kg (2.1lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VM-2UX](#)

Weiterführende Links zu"VM-2UX"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)