



Artikel-Nr.: 3558  
Hersteller: Kramer AV

## VM-8UX

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VM-8UX"

1:8 4K 12G SDI Verteilverstärker

- Zuverlässige Kabelverbindung Koaxiale Kabel in Broadcast-Qualität werden über verriegelbare BNC-Stecker zuverlässig miteinander verbunden, wodurch unbeabsichtigte Kabelunterbrechungen verhindert werden, um schnelle und hochprofessionelle unkomprimierte SDI-Signalverteilungseinsätze zu erreichen.
- Verlängerung der Eingangsreichweite Eingangssignal-Entzerrung und Ausgangssignale reclocking, um eine Erweiterung der erweiterten Reichweite zu erreichen. Die Verwendung von hochwertigen koaxialen SDI-Kabeln von Kramer unterstützt eine Verlängerung von bis zu 300 m für SD-Signale; 200 m für 1,5G HD-Signale; 100 m für 3G und 6G HD-Signale; 80 m für 12G 4K-Signale. Hinweis: Die Reichweite hängt von der Signalaufösung und der Qualität des verwendeten Kupferkabels ab. Die Reichweite der Erweiterungsleistung kann bei der Verwendung von Nicht-Kramer-Koaxialkabeln variieren.
- Übertragene Datenrate Automatische Anpassung der Datenraten von 270 MBit/s bis 12 GBit/s.
- Konformität Entspricht SMPTE 259M (SD-SDI), 292 M (HD-SDI), 344 M (ED-SDI), 424 M (3G HD-SDI), ST-2081 (6G-SDI) und ST-2082 (12G-SDI) Standards.
- Max. Auflösung 4K @60 Hz (4:2:2) 30 bpp.
- SDI-Signalübertragung SDI-, HD-SDI-, 3G HD-SDI-, 6G- und 12G SDI-konforme Signale, die die Weitergabe von standardmäßigen eingebetteten Audiokanälen mit zusätzlichen ID- und Metadateninformationen unterstützen.
- LED-Anzeigen Statusanzeigen für die übertragene SDI-Datenrate der an den Ein- und Ausgang angeschlossenen Signale und Stromanzeige für einfache Wartung und Fehlerbehebung.
- Einfache Installation Kompaktes DigiTOOL™ lüfterloses Gehäuse für kleine Stellflächen und Über-Deckenmontage oder Montage nebeneinander.
- Produktabmessung: 19.00cm x 11.60cm x 2.70cm (7.48 x 4.57 x 1.06 ) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05 ) W, D, H
- Produktgewicht: 0.5kg (1.1lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.0kg (2.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VM-8UX](#)

### Weiterführende Links zu"VM-8UX"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH  
Steuer-Nr  
UST-ID:  
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung  
Sparkasse Musterstadt  
BLZ:  
Konto:  
aaaa

AGB  
Gerichtsstand ist Musterstadt  
Erfüllungsort Musterstadt  
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer  
Max Mustermann