



Artikel-Nr.: 3118
Hersteller: Kramer AV



VS-44DT

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-44DT"

4x4 4K 60 4:2:0 HDMI/HDBaseT Matrixschalter mit PoE für vergr. Reichweite

- Max. Datenrate 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal).
- Max. Auflösung 4K @60 Hz (4:2:0) und WUXGA.
- HDBaseT Reichweite 130 m im Normalmodus (2K), 100 m im Normalmodus (4K), 180 m im Ultramodus (1080p @60 Hz @24 bpp) bei Verwendung von BC-UNIKat Kabeln.
- Kabel Für optimale Reichweite und Leistung sehen Sie die Empfehlungen unter www.kramerav.com/product/VS-44DT.
- HDBaseT Verlängerung Schließt Video, Audio, Ethernet, RS-232 und IR ein.
- Ausgänge 4x HDBaseT, Ausgänge 1 und 2 zusätzlich HDMI.
- PoE HDBaseT-Empfänger wie TP-588D und TP-780RXR werden mitversorgt.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform.
- EDID-Erfassung EDID-Daten des Displays werden kopiert und gespeichert.
- HDMI-Unterstützung 3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD® und 7.1 Mehrkanal-Audio.
- Nicht-flüchtiger Speicher Speichert und liefert voreingestellte Matrix-Konfigurationen.
- Automatische Ausgangsabtrennung Wenn innerhalb einer einstellbaren Wartezeit kein Eingangssignal erkannt wird.
- Unterstützung des Kramer Protocol 3000.
- Tastatursperre Verhindert ungewollte Bedienung der Einstellungen.
- Flexible Steuermöglichkeiten Integrierter Web-Server, RS-232 und IR-Fernbedienung.
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Produktabmessung: 19 x 13.90 x 1U (43.6cm x 35.30cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 54.30cm x 44.20cm x 10.70cm (21.38 x 17.40 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 3.3kg (7.3lbs) approx.
- Versandgewicht: 4.1kg (9.0lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-44DT](#)

Weiterführende Links zu"VS-44DT"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)