



Artikel-Nr.: 3418
Hersteller: Kramer AV



VSM-4x4A

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VSM-4x4A"

4x4 Nahtlos AV-Matrixschalter / Multi-Scaler

- PixPerfect™ Skalier-Technologie Kramers Präzisionspixel-Mapping und hochwertige Skalierungstechnologie.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform.
- 4 HDMI-Eingänge und 4 skalierte HDMI-Ausgänge.
- Audio 4 symmetrische und 4 unsymmetrische Audioausgänge mit unabhängigen Lautstärkeeinstellungen pro Ausgang, eingebettetes Audio an den HDMI-Ein- und -Ausgängen.
- Wählbare Betriebsmodi 4x4-Matrixschalter, Videowand (2x2- oder 1x4-Konfiguration), Dual-Display (Split/PIP/POP) oder Quad-Display.
- Blendenkorrekturoptionen Im Videowandmodus.
- Matrixschalterbetrieb Nahtlos-Umschaltung (zero-time video cuts) oder Fade-Through-Black-Modus (ermöglicht unabhängige Ausgangsaufösungen).
- Konstanter Ausgangs-Sync Für alle Betriebsarten.
- HDMI-Unterstützung Deep Color, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD®, LPCM 2CH/6CH/8CH, AC3.
- Pro Port HDCP- und EDID-Einstellungen.
- Eingangs-Auflösungen VGA bis WUXGA und 480i bis 1080p.
- Ausgangs-Auflösungen 480p bis 1080p.
- Auswahl mehrerer Bildseitenverhältnisse. Vollbild, 4:3, 16:9 und beste Anpassung.
- Integrierter Stabilisierverstärker Farbe, Farbton, Schärfe, Rauschen, Kontrast und Helligkeit.
- Frontbedienung Betriebsart, TAKE-Taste und Menütasten.
- Vier Preset-Speicherplätze Für jede Betriebsart für schnellen Zugriff auf allgemeine IN-OUT-Konfigurationen.
- Frontbediensperre.
- Nichtflüchtiger Speicher Erhält die letzten Einstellungen.
- Zusätzlicher interner Speicher Unterstützt größeren Firmware-Code.
- Firmware Upgrade Über Ethernet oder den Programmier-Mini-USB-Anschluss.
- Verschiedene Steuerungsoptionen Fronttasten, serielle RS-232-Befehle, die von einem Touchscreen-System, einem PC oder einem anderen seriellen Controller übertragen werden; Infrarot-Fernbedienung mit OSD (On-Screen-Display), Ethernet mit integrierten Webseiten.
- Produktabmessung: 19 x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 1.8kg (4.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 2.7kg (6.0lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VSM-4x4A](#)

Weiterführende Links zu "VSM-4x4A"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann