



Artikel-Nr.: 3129
Hersteller: Kramer AV



VS-611DT

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-611DT"

6x1:2 4K 60 4:2:0 HDMI Auto-Switcher und PoE-Lieferant über HDBaseT

- Max. Datenrate 8,91 GBit/s (2,97 GBit/s je Grafikkanal).
- Max. Auflösung 4K @60 Hz (4:2:0) und WUXGA.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform. Funktioniert mit Quellen, die den HDCP-Repeater-Modus unterstützen.
- HDMI-Unterstützung Deep Color, Ethernet, ARC, 7.1 PCM.
- HDMI ARC Auskopplung Vom Ausgang zur symmetrischen Stereo-Audio-Leitung, unkomprimiert.
- Features Kramer reKlocking™ Technology Rebuilds the digital signal to travel longer distances.
- Step-in Master Support.
- Automatische Abschaltung Wenn 30 Sekunden lang kein HDMI-Eingang vorhanden ist (auswählbar).
- Automatische Eingabeerkennung und -auswahl.
- HDCP Ein/Ausschaltung.
- EDID Konfigurationsoptionen.
- Wählbare Umschaltung Manuelle oder schnelle automatische Umschaltung gemäß der zuletzt verbundenen oder voreingestellten Priorität.
- Volle HDBaseT-Zertifizierung Inklusive bidirektionalem RS-232, Ethernet, IR und POE.
- HDBaseT Vergrößerte Reichweite Bis 100 m @4K 60 (4:2:0).
- POE-Quelle für HDBaseT-Empfänger.
- Kontaktschließung Für die manuelle Fernschaltung.
- Firmware Upgrade Über Mini USB-, RS-232- oder RJ-45-Webseite.
- Vielfältige Steuerungsoptionen Tastatur an der Vorderseite, HDBaseT Ethernet, RS-232 lokal und über HDBaseT, IR.
- Eingebauter Web Server.
- Software Support Für Protocol 3000, K-Router Plus, EDID Designer, K-Upload.
- Produktabmessung: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45 x 6.42 x 1.72) W, D, H
- Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83) W, D, H
- Produktgewicht: 1.0kg (2.3lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.6kg (3.6lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-611DT](#)

Weiterführende Links zu"VS-611DT"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)