



Artikel-Nr.: 3765  
Hersteller: Kramer AV



## VS-48UHD

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VS-48UHD"

4x8 4K60 4:2:0 HDMI-Matrixschalter

- Max. Datenrate 8,91 GBit/s (2,97 GBit/s je Grafikkanal).
- Max. Auflösung 4K @60 Hz (4:2:0).
- Unabhängige 12x10 Audio-Matrix Mit 4 integrierten digitalen Eingängen + 8 ARC-Eingängen und 8 digitalen Ausgängen + 2 ARC-Ausgängen.
- Kramer Step-In über HDMI-Technologie.
- HDMI-, HDCP- und DVI-Konformität.
- Wählbare HDCP-Ausschaltung pro Eingang.
- Speicherplätze Zwölf Voreinstellungen für schnellen Zugriff auf gängige Konfigurationen.
- Erweiterte EDID-Verwaltung pro Eingang.
- Aktive Erkennung von Quelle und Empfänger.
- Automatische Eingangswahl Basierend auf der Prioritätsauswahl oder dem zuletzt verbundenen Eingang.
- Firmware Upgrade Über Mini-USB, Ethernet oder den RS-232-Anschluss.
- HDMI-Unterstützung Deep Color, 3D, ARC, bis zu 7.1 unkomprimierte Audiokanäle.
- Kramers reKlocking™- und Entzerrungs-Technologie. Baut das digitale Signal auf, um längere Strecken zurückzulegen.
- Integrierter Testgenerator Mit auswählbaren Mustern.
- Frontbediensperre Um unerwünschte Manipulationen zu verhindern.
- Kramer Protocol 3000 Unterstützung.
- Flexible Steuerungsoptionen RS-232 serielle Befehle, die von einem PC, einem Touchscreen-System oder einem anderen seriellen Controller übertragen werden, Ethernet-Port über LAN, eingebettete Webseiten über LAN zur Konfiguration und Steuerung.
- Größe Standard 19 Zoll (1 HE). Rack-Einbauwinkel beiliegend.
- Produktabmessung: 19 x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21 ) W, D, H
- Produktgewicht: 2.4kg (5.3lbs) approx.
- Versandgewicht: 3.3kg (7.3lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-48UHD](#)

### Weiterführende Links zu"VS-48UHD"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)