



Artikel-Nr.: 2879
Hersteller: Kramer AV



SID-X2N

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "SID-X2N"

4-Eingänge Multi-Format-Video Auto-Umschalter und HDBaseT Übertrager

- Max. Datenrate 6,75 GBit/s (bis 1080p@60 Hz, 36 bpp, einschl. WUXGA) im Normal-Modus. Bis zu 4,95 GBit/s (bis 1080p@60 Hz, 24 bpp) im Ultra-Modus.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform Arbeitet mit Quellen, die den HDCP Repeater-Mode unterstützen.
- HDMI-Unterstützung Deep Color, x.v.Color™ und 3D.
- I-EDIDPro™ - Kramers Intelligente EDID-Bearbeitung Intelligente Algorithmen für die EDID-Bearbeitung sichern den Plug and Play Betrieb von HDMI-Systemen.
- Entzerrung und Neutaktung der Daten.
- Eingangssignal-Erkennung Exakte Erkennung durch Auswertung des tatsächlich vorhandenen Video-Taktsignals.
- Automatische Eingangswahl Basierend auf zuletzt verbundenem Signaleingang (alternativ manuelle Auswahl).
- Automatische Erkennung und Einkopplung eines analogen Stereo-Audiosignals.
- Lokale Auskopplung des Audiosignals.
- Unterstützung digitaler Audioformate.
- EDID sperrbar Schutz der eingelernten EDID vor versehentlichem Überschreiben.
- System-Reichweite 130 m im Normal-Modus 2K (1080p @60 Hz, 36 bpp) bzw 100 m im Normal-Modus 4K oder 180 m im Ultra-Modus (1080p @60 Hz, 24 bpp) mit BC-HDKat6a Kabeln.
- Lokale Step-In Umschaltung Über Taste oder externen Schließkontakt.
- Stromversorgung Externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten).
- Produktabmessung: 19.00cm x 11.60cm x 2.70cm (7.48 x 4.57 x 1.06) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
- Produktgewicht: 0.5kg (1.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.4kg (3.1lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung SID-X2N](#)

Weiterführende Links zu"SID-X2N"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)