



Artikel-Nr.: 3623
Hersteller: Kramer AV



VS-44H2A

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-44H2A"

4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2-Matrix-Schalter mit Audio-De-Embedding

- Hochleistungs-AV-Matrix Schaltet 4 4K@60Hz (4:4:4) HDR HDMI HDCP-kompatible Signale auf 4 18G 4K@60Hz (4:4:4) HDR HDMI HDCP-kompatible Ausgänge mit einer Datenrate von bis zu 18G um. Die Signale sind HDMI 2.0 / 1.4 und HDCP 2.2 / 1.4 kompatibel
- Analoge und digitale Audioextraktion (De-Embedding) Extrahiert das Audiosignal und gibt es als symmetrisches analoges Audio mit getrennter Lautstärkeregelung an jedem der Analogen und digitalen S/PDIF-Audio Ausgänge aus.
- Einfache Step-In- -Funktion Wenn Sie mit einem Kramer-Step-In-Umschalter verwendet werden, schließen Sie einfach Ihr Gerät an und drücken Sie die Step-In-Taste. Ihr Gerät wird zum aktiven Signal im Hauptdisplay.
- Mit Kramer Equalization & ReKlocking™ -Technologie Baut das Digitalsignal neu auf, um längere Strecken zurückzulegen.
- EDID Management Individuelle EDID-Verwaltung je Eingänge. Erfasst und speichert die EDID von einem Anzeigegerät.
- Flexibler Content Protection Wählbares HDCP pro Eingang.
- Schneller Zugriff auf gängige Konfigurationen Speichern Sie bis zu sechs voreingestellte Konfigurationen.
- Bequeme Gerätesteuerung und Konfigurationsoptionen Lokale Steuerung durch Umschalten der Frontplatte, Speicher-, Sperr- und EDID-Tasten, LED-Anzeige für Eingabe / Ausgabe und IR-Fernbedienung. Steuerung über benutzerfreundlichen Webseiten, über seriellen Befehle, Ethernet, Protocol 3000 API und RS-232, die von einem PC, einem Touchscreen-System oder einem anderen seriellen Controller übertragen werden.
- Kostengünstige Wartung Die Anzeigen der In und Outputs ermöglicht eine einfache Wartung und Fehlerbehebung vor Ort. Firmware-Upgrade über Ethernet oder USB mit einem benutzerfreundlichen Software-Upgrade-Tool.
- Einfache Installation 19-Zoll-Gehäuse für die Rackmontage eines Geräts in einem 1-HE-Rack mit den mitgelieferten Rackohren und einem Universal-Netzanschluss mit 100–240 V.
- Produktabmessung: 43.64cm x 23.72cm x 4.36cm (17.18 x 9.34 x 1.72) W, D, H
- Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 2.0kg (4.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 2.9kg (6.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-44H2A](#)

Weiterführende Links zu"VS-44H2A"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann