



Artikel-Nr.: 4242  
Hersteller: Kramer AV



## VS-211X

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VS-211X"

#### 2x1 4K HDR HDMI Automatik-Umschalter

- Plug & Play Automatik-Umschalter Übermittelt das gesendete Quellensignal gemäß der durch den Anwender konfigurierten Präferenz „priority“ oder „last connected“ automatisch an die angeschlossene Anzeige. Schaltet der Anwender durch Betätigung einer Taste manuell um, so wird die automatische Umschaltung außer Kraft gesetzt.
- HDMI Signalumschaltung HDCP 2.3 konform. Unterstützt „Deep Color“, „x.v. Color™“, CEC, lip sync, unkomprimierte HDMI Autokanäle, Dolby TrueHD, DTSHD, 2K, 4K und 3D gemäß HDMI-Norm 2.0.
- Multi-Kanal-Audio-Umschaltung Bis zu 32 unkomprimierte digitale Stereo-Signal-Kanäle zur Unterstützung von Surround Sound in Studioqualität.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID-Processing™ Intelligente EDID Handhabung, Verarbeitung, Speicherungs-Lock, und Durchlaufalgorithmen gewährleisten einen Plug-and-Play™-Betrieb für HDMI Quellen- und Anzeigesysteme.
- Audio-Auskopplung Ein digitales Audiosignal wird zum HDMI Ausgang durchgeleitet, dort ausgekoppelt, in ein analoges Signal umgewandelt und schließlich an einen unsymmetrischen analogen Stereo-Audioausgang gesendet. Hierdurch können die Audiosignale sowohl auf lokal angeschlossenen Lautsprechern als auch parallel auf AV Empfängergeräten (wie z.B. mit Lautsprechern ausgestattete Fernseher) gespielt werden.
- Einfache Umschaltmimik Für eine flexible Auswahl des Eingabemediums bzw. der Umschaltsteuerung stehen dem Anwender sowohl lokal am Gerät vorhandene Tasten als auch Remote-Schließkontakte zur Verfügung.
- Kosteneffektive Wartung LED Statusanzeigen für HDMI Ports erleichtern die Wartung und Fehlersuche vor Ort. Lokale Firmware-Upgrades gewährleisten eine langlebige, felderprobte Nutzung.
- Leichte Installation Kompaktes, lüfterloses DigiTOOLS® Gehäuse sowohl für anwenderfreundliche Tischmontage als auch für den Einbau von drei Geräten nebeneinander in einer 19“-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96 ) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15 ) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.5lbs) approx.

#### Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-211X](#)

### Weiterführende Links zu"VS-211X"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)