Artikel-Nr.: 1094
Hersteller: Kramer AV

VS-44HDxl

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-44HDxl"

4x4 Matrixschalter für 3G HD-SDI
• Max. Datenrate 3 GBit/s.
• HDTV-kompatibel.
• Multi-Norm Betrieb SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 424M) und Dual-Link HD-SDI (SMPTE 372M).
• Kramer re-Klocking™- und Entzerrungs-Technologie Baut das Digitalsignal neu auf, um größere Entfernungen zu überwinden.
• Umschalt-Synchronisation Synchronisiert entweder auf eine externe Referenz oder auf ein Eingangssignal.
• Meldung des aktiven Eingangs-Signaltyps (Active Input Type™) Jede Eingangstaste der Frontblende leuchtet automatisch auf, wenn an diesem Eingang ein Videosignal entdeckt wird. Grün zeigt dabei eine Standardauflösung (SDI), und Blau zeigt ein hochauflösendes (HD-SDI) Signal an.
• Mehrere Speicherplätze Für die Speicherung unterschiedlicher Schaltzustände (Salvos) als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können.
• TAKE-Taste Führt mehrere Schaltbefehle direkt mit einem Tastendruck aus.
• Analoge Sync-Typen Bi-Level, Tri-Level.
• Wählbare Sync-Signal Terminierung.
• Durchgeschleifter Sync-Eingang.
• Umschaltung während der vertikalen Austastlücke SMPTE RP-168.
• Frontbediensperre.
• Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software wird mitgeliefert), RS-485, Ethernet, Kontaktschließung und IR-Fernbedienung (wird mitgeliefert).
• Universal-Stromversorgung 100-240 VAC.
• Standard 19 Zoll Gehäusegröße 1 HE, Rack-Montagewinkel liegen bei.
• Produktabmessung: 19 x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
• Versandabmessung: 55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65 x 10.87 x 4.21) W, D, H
• Produktgewicht: 1.7kg (3.7lbs) approx.
• Versandgewicht: 2.5kg (5.6lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung VS-44HDxl

Weiterführende Links zu"VS-44HDxl"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV