



Artikel-Nr.: 1364
Hersteller: Kramer AV



VS-88HDxI

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-88HDxI"

8x8 Matrixschalter für 3G HD-SDI

- Max. Datenrate 3 GBit/s.
- Multi-Standard Betrieb SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 424M) und Dual-Link HD-SDI (SMPTE 372M).
- Automatische Entzerrung.
- Durchschleifbarer analoger Sync-Eingang.
- Wählbare Sync-Signal Terminierung.
- Analoge Sync-Arten Bi-level, Tri-level.
- TAKE-Taste Führt mehrere Schaltbefehle direkt mit einem Tastendruck aus.
- Speicherplätze Für die Speicherung unterschiedlicher Schaltzustände (Salvos) als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können.
- Umschaltung während der vertikalen Austastlücke Synchronisiert entweder auf eine externe Referenz oder auf das eingehende Videosignal nach SMPTE RP-168.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software ist enthalten), RS-485, Ethernet, Kontaktschließung und IR-Fernbedienung (beiliegend).
- Frontbediensperre.
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Standard 19 Zoll Gehäusegröße 1 HE, Rack-Einbauwinkel im Lieferumfang enthalten.
- Produktabmessung: 19 x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 1.9kg (4.2lbs) approx.
- Versandgewicht: 2.9kg (6.4lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-88HDxI](#)

Weiterführende Links zu"VS-88HDxI"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)