



Artikel-Nr.: 2180
Hersteller: Kramer AV

VS-1616D

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-1616D"

Matrixschalter-Chassis für 2x2 bis 16x16 digitales Multiformat

- Kramer Core™ FLEXIBLE ANPASSUNG! Kupfer, Glasfaser oder Twisted Pair – alles kann gleichzeitig angewendet werden, einfach die entsprechenden Schnittstellen-Module auswählen. Der Matrixschalter erhält digitale Signale von kompatiblen Kramer-Übertragern, wandelt diese automatisch zwischen den vorhandenen Kabeloptionen und sendet die Signale an kompatible Kramer-Empfänger. Die Kramer Core Lösung ist die ultimative Vielseitigkeit!
- Max. Datenrate 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal) abhängig von den eingesetzten Karten.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform mit DVI-(HDCP), HDMI-, HDMI+Audio-, F670-, DGKat- und HDBaseT-Modulen.
- HDMI-Unterstützung. Komprimierte Audiokanäle und 3D-Durchleitung.
- Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie Baut das Digitalsignal neu auf für größere Entfernungen.
- Optionale schnelle Umschaltung Für Umschaltungen in Sekundenbruchteilen.
- Modular bestückbares Chassis Ein- und Ausgangs-Module ermöglichen gemischte Konfigurationen von 2x2 bis 16x16.
- Unterstützung des Kramer Protocol 3000.
- Flexible Konfiguration Unterdrückung von HDCP und Wandlung zwischen HDMI und DVI.
- Voreingestellte EDID Für jeden Eingang.
- EDID-Erfassung EDID-Info des Displays wird kopiert und gespeichert.
- TAKE-Taste Führt mehrere Umschaltbefehle gleichzeitig aus.
- Speicherplätze Für die Speicherung mehrerer Umschaltbefehle als Presets zur Ausführung bei Bedarf.
- Testbildgenerator integriert Mit vier Ausgangsaufösungen für die Fehlersuche und zusätzlichem Anschluss für Audio-Ein- und Auskopplung.
- Frontbediensperre.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software liegt bei), Ethernet, K-Router Plus™ Software.
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Standard 19 Zoll-Gehäusegröße 4 HE, Rackmontage-Winkel beiliegend
- Produktabmessung: 19 x 6.93 x 4U (43.6cm x 17.60cm x 37.30cm) W, D, H
- Versandabmessung: 57.00cm x 28.00cm x 48.00cm (22.44 x 11.02 x 18.90) W, D, H
- Produktgewicht: 7.5kg (16.4lbs) approx.
- Versandgewicht: 8.8kg (19.3lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-1616D](#)

Weiterführende Links zu"VS-1616D"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)