



Artikel-Nr.: 3786
Hersteller: Kramer AV

VS-6464DN-EM

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-6464DN-EM"

8x8 bis 64x64 Modularer Multiformat Digital-Matrixschalter

- Kramer Core™ FLEXIBLE INFRASTRUKTURKONVERSION! Kupfer, Glasfaser oder Twisted Pair - alle können gleichzeitig verwendet werden, je nach Auswahl des Eingangs-/Ausgangsmoduls. Die Matrix empfängt digitale Signale von kompatiblen Kramer-Übertragern, konvertiert automatisch zwischen verfügbaren Infrastrukturoptionen und sendet die Signale an kompatible Kramer-Empfänger. Kramer Core™ Lösung ist die ultimative Vielseitigkeit!
- Max. Datenrate 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal) bei Verwendung kompatibler Karten.
- Kramer Network Management Automatische Erkennung durch das Netzwerk, FW-Upgrade-Management für Matrix und Karten, Kartenart und -ort identifizieren und Kartenstatus (Modul-ID, aktuelle Firmware-Versionen) anzeigen, Matrix-Switching, spezifizierte Karten-Features-Konfiguration (z.B. Soundpegel auf Audiokarten), Speichern und Abrufen vordefinierter Schaltszenarien, integrierte Maestro-Automation und vieles mehr.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform. Mit DVI- (HDCP) und HDMI-Modulen.
- HDMI-Unterstützung.
- Kramers reKlocking™- und Entzerrungs-Technologie Baut das digitale Signal neu auf, um längere Strecken zurückzulegen.
- Optional schnelle Umschaltung Für Umschaltung in Sekundenbruchteilen.
- Modulare und einfach konfigurierbare Plattform Ein- oder Ausgangsmodultypen können in 8er Schritten von 8x8 bis 64x64 gemischt und hinzugefügt werden.
- Protocol 3000 Unterstützung.
- Flexible Konfiguration Zum Deaktivieren der HDCP-Unterstützung und zum Konvertieren zwischen HDMI und DVI.
- Voreingestellte EDID Für jeden Eingang.
- EDID-Erfassung Kopiert und speichert die EDID von einem Anzeigegerät.
- TAKE Taste Führt mehrere Umschaltbefehle gleichzeitig aus.
- Speicherplätze Speichern mehrere Schaltkonfigurationen als Voreinstellungen, die nach Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können.
- Integrierter Testgenerator. Mit 4 Ausgabeauflösungen zur Fehlerbehebung bei Videoproblemen und einem zusätzlichen Monitoranschluss mit Audio-Ein- und Auskopplung.
- Frontbediensperre.
- Optional redundantes Netzteil Hot-Swap-fähig.
- Modulares Kühlsystem 2 leicht austauschbare, geräuscharme, hot-swap-fähige Lüfterracks.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontplatte, IR-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten), RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software ist im Lieferumfang enthalten), Ethernet, Mini-USB-Anschluss für die Kommunikation mit Gerät und FW-Upgrade, Ein-/Ausgänge für Gerätetests und Reset-Taste zum bequemen Zurücksetzen des Gerätes (für zukünftige Verwendung).
- Universal-Netzteil 100–240 VAC.
- Produktabmessung: 48.30cm x 36.00cm x 44.00cm (19.02 x 14.17 x 17.32) W, D, H
- Versandabmessung: 66.00cm x 54.50cm x 60.00cm (25.98 x 21.46 x 23.62) W, D, H
- Produktgewicht: 24.0kg (52.9lbs) approx.
- Versandgewicht: 25.8kg (56.9lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-6464DN-EM](#)

Weiterführende Links zu"VS-6464DN-EM"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann