



Artikel-Nr.: 2537
Hersteller: Kramer AV

VS-3232DN

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-3232DN"

Modularer Matrixschalter-Chassis für 4x4 bis 32x32, digitales Multiformat

- Kramer Core™ FLEXIBLE ANPASSUNG! Kupfer, Glasfaser oder Twisted Pair – alles kann gleichzeitig angewendet werden, einfach die entsprechenden Schnittstellen-Module auswählen. Der Matrixschalter erhält digitale Signale von kompatiblen Kramer-Übertragern, wandelt diese automatisch zwischen den vorhandenen Kabeloptionen und sendet die Signale an kompatible Kramer-Empfänger. Die Kramer Core™ Lösung ist die ultimative Vielseitigkeit!
- Max. Datenrate 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal) abhängig von den eingesetzten Karten.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform Mit DVI (HDCP), HDMI, F670, HDBaseT und DGKat (Twisted Pair) Modulen.
- HDMI-Unterstützung
- Kabel Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer Kabel.
- Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie Baut das Digitalsignal neu auf für größere Entfernungen.
- Optional schnelle Umschaltung Für Umschaltungen in Sekundenbruchteilen.
- Modular bestückbares Chassis Ein- und Ausgangs-Module ermöglichen gemischte Konfigurationen von 4x4 bis 32x32.
- Unterstützung des Kramer Protocol 3000.
- Flexible Konfiguration Unterdrückung von HDCP und Wandlung zwischen HDMI und DVI.
- Voreingestellte EDID Für jeden Eingang.
- EDID-Erfassung Die EDID des Displays werden kopiert und gespeichert.
- TAKE-Taste Führt mehrere Umschaltbefehle gleichzeitig aus.
- Speicherplätze Für die Speicherung mehrerer Umschaltbefehle als Presets für Abruf und Ausführung bei Bedarf.
- Testbildgenerator integriert Mit vier Ausgangsaufösungen für die Video-Fehlersuche und zusätzlicher Monitor-Ausgang mit Audio-Ein- und Auskopplung.
- Frontbediensperre.
- Redundantes Netzteil PS-1DN, kann während des Betriebes getauscht werden. Die zwei Geräte sind unabhängig mit eigenen Netzeingängen.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software liegt bei), Ethernet.
- Universal-Netzteil 100–240 VAC.
- Produktabmessung: 19 x 14.17 x 6U (43.6cm x 36.00cm x 26.60cm) W, D, H
- Versandabmessung: 60.00cm x 49.30cm x 39.00cm (23.62 x 19.41 x 15.35) W, D, H
- Produktgewicht: 14.2kg (31.4lbs) approx.
- Versandgewicht: 15.7kg (34.6lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-3232DN](#)

Weiterführende Links zu"VS-3232DN"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)