



Artikel-Nr.: 3862

Hersteller: Kramer AV

VS-1616DN-EM

€ 832,50 *zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VS-1616DN-EM"

2x2 bis 16x16 Modularer 4K60 4:2:0 Multiformat Digitaler Matrixschalter

• Kramer Core™ FLEXIBLE INFRASTRUKTURKONVERSION! Kupfer, Fiber oder Twisted Pair - alle können gleichzeitig verwendet werden, je nach Auswahl des Eingangs-/Ausgangsmoduls. Die Matrix empfängt Signale von kompatiblen Kramer-Sendern, konvertiert automatisch zwischen verfügbaren Infrastrukturoptionen und sendet die Signale an kompatible Kramer-Empfänger. Die Kramer Core™ Lösung ist die ultimative Vielseitigkeit!

- Max. Datenrate 10,2 GBit/s (3,4 GBit/s je Grafikkanal) bei Verwendung kompatibler Karten.
- Kramer Network Unterstützung Automatische Erkennung durch das Netzwerk, FW-Upgrade-Management für Matrix und Karten, Kartenart und -ort identifizieren und Kartenstatus (Modul-ID, aktuelle Firmware-Versionen), Matrix-Switching, spezifizierte Karten-Features-Konfiguration (z.B. Soundpegel auf Audiokarten), Speichern und Abrufen vordefinierter Schaltszenarien, integrierte Maestro-Automation und vieles mehr.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform Mit DVI (HDCP), HDMI, F670, HDBaseT, HDMI mit Audio- und DGKat-Modulen.
- HDMI-Unterstützung.
- Kabel Verwenden Sie für eine optimale Reichweite und Leistung die empfohlenen Kramer-Kabel.
- Kramers reClocking™- und Entzerrungs-Technologie Baut das digitale Signal auf, um längere Strecken zurückzulegen.
- Optional schnelle Umschaltung Für Umschaltung in Sekundenbruchteilen.
- Modulare und einfach konfigurierbare Plattform Eingangs- oder Ausgangsmodultypen können in 2er-Schritten von 2x2 bis 16x16 gemischt und hinzugefügt werden.
- Kramer Protocol 3000 Support
- Flexible Konfiguration Zum Deaktivieren der HDCP-Unterstützung und zum Konvertieren zwischen HDMI und DVI.
- Voreingestellte EDID Für jeden Eingang.
- EDID-Erfassung Kopiert und speichert die EDID des Anzeigegerätes.
- TAKE Taste Führt mehrere Schaltbefehle gleichzeitig aus.
- Speicherplätze Speichert mehrere Umschaltungen als Voreinstellungen, die nach Bedarf abgerufen und ausgeführt werden können.
- Integrierter Testgenerator Mit 4 Ausgabeauflösungen zur Fehlerbehebung bei Videoproblemen und einem zusätzlichen Monitoranschluss mit Audioein- und Auskopplung.
- Frontbediensperre.
- Zweites Netzteil Redundant, Hot-Swap-fähig (optional).
- Modulares Kühlsystem 2 leicht austauschbare, geräuscharme, hot-swap-fähige Lüfterracks.
- Flexible Steuerungsoptionen Frontplatte, IR-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten), RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software ist im Lieferumfang enthalten), Ethernet, Mini-USB-Anschluss für die Kommunikation mit Gerät und FW-Upgrade, Ein-/Ausgänge für Geräte-Tests und Reset-Taste zum bequemen Zurücksetzen des Gerätes (für zukünftige Verwendung).
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Produktabmessung: 19 x 14.17 x 4U (43.6cm x 36.00cm x 17.70cm) W, D, H
- Versandabmessung: 57.00cm x 48.00cm x 28.00cm (22.44 x 18.90 x 11.02) W, D, H
- Produktgewicht: 6.7kg (14.8lbs) approx.
- Versandgewicht: 8.0kg (17.7lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VS-1616DN-EM](#)

Weiterführende Links zu "VS-1616DN-EM"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann