



Artikel-Nr.: 4232
Hersteller: Kramer AV



PT-2UT/R-KIT

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "PT-2UT/R-KIT"

USB 2.0 PoC Extender Kit mit erweiterter Reichweite über CAT Kabel

- USB Reichweitenverlängerer mit vielen Möglichkeiten Plug & Play Extender-Kit mit erweiterter Reichweite und Zwei-Wege-Stromversorgung über CAT-Kabel. Ein lokaler USB-Host wird automatisch mit Remote USB-Geräten verbunden. Die Datenübertragung erfolgt entsprechend den USB 2.0 Standards Interrupt, Bulk oder Isochronous.
- Flexible USB-Verbindungen Die Signale einer Vielzahl von USB Peripheriegeräten können verlängert werden, einschließlich Kameras, Touch Screens, Smart Boards, Festplatten, Game Controller, Audiogeräten, Druckern, Scannern oder HIDs (Human Interface Devices) wie Maus oder Tastatur. Dual Role- und On-the-Go-Geräte wie Smart Phones und Tablets, die entweder an einen USB Host Port auf der Übertragerseite oder an einen USB Geräteport auf der Empfängerseite angeschlossen sind, können entweder mit einem entfernten Host oder mit einem gekoppelten Peripheriegerät kommunizieren.
- Remote Aufladung über USB Schnelles Aufladen von Peripheriegeräten über USB, sofern das Empfangsgerät über ein Netzteil versorgt wird bzw. Standard-Aufladung über USB, wenn das Empfangsgerät über CAT mit einem entfernten Host verbunden ist.
- Bi-direktionale RS-232-Verbindung Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen auf jeder Übertragungsleitung bidirektional. Dies ermöglicht Datenübertragung und Gerätesteuerung.
- Audio-Verlängerung Diese Funktion ermöglicht das Senden eines Audiosignals einer mit dem Übertrager verbundenen Audioquelle an ein mit dem Empfänger verbundenes aktives Audio-Abspielgerät.
- Kosteneffektive Wartung Status LED-Anzeigen erleichtern Wartung und Fehlersuche vor Ort.
- Leichte Installation Ein einziges CAT-Kabel für Signalverbindungen und Stromanschluss. Kompakte PicoTOOLS®, lüfterloses Gehäuse für die Befestigung an der Geräterückseite oder den Einbau von vier Geräten nebeneinander in eine 19"-Rack-Höhen-einheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- Produktabmessung: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45 x 2.04 x 0.96) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung PT-2UT/R-KIT](#)

Weiterführende Links zu"PT-2UT/R-KIT"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)