



Artikel-Nr.: 4290
Hersteller: Kramer AV

676R

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "676R"

4K60 4:4:4 HDMI und RS-232 Empfänger über SPF+ MM/SM Glasfaser

- Hochleistungs-Extender über Standard Glasfaserkabel In Verbindung mit Kramer OSP SFP+-Steckmodulen stehen über Multi-Mode- oder Single-Mode-Glasfaserkabel-Infrastrukturen Signale mit ultralanger Reichweite zur Verfügung. Die nahezu latenzfreie Chroma-Subsampling-Konvertierung ermöglicht die Umwandlung von >10Gbit/s. HDMI-Signalen in 10 GBit/s Optical-Link-Signale. Hinweis: Die spezifischen Funktionen dieses Produktes sowie Unterstützung und Garantie sind nur bei ausschließlicher Verwendung von Kramer optischen OSP SFP+-Hochleistungs-Steckmodulen gewährleistet.
- Multi-Drop-Signalverteilung Die Signale eines einzelnen Übertragers können durch Nutzung von optischen Splittern an mehrere Empfänger geleitet werden. Dies ermöglicht die Anzeige gleicher Inhalte auf mehreren Bildschirmen, ohne den Einsatz von AV-Verteilverstärkern oder Netzwerkinfrastruktur.
- HDMI-Signalverlängerung Entspricht HDCP 2.2 und unterstützt eine Übertragungsrate von bis zu 18G (6G pro Kanal), LPCM 7.1, Dolby True HD und DTS-HD wie für HDMI 2.0 spezifiziert.
- Energiespar-Funktion Über die Funktion CEC ON/OFF wird ein Bildschirm bei Inaktivität automatisch abgeschaltet bzw. bei Präsentationsbeginn wieder eingeschaltet.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID-Processing™ Intelligente EDID-Bearbeitung und Durchlaufalgorithmen gewährleisten einen Plug-and-Play-Betrieb für HDMI Quellen- und Anzeigesysteme.
- Bidirektionale RS-232-Verlängerung Serielle Daten fließen in beide Richtungen. Dies ermöglicht sowohl Datenübertragung als auch Gerätesteuerung.
- Kosteneffektive Wartung LED-Statusanzeigen für Power, Quelle, Senke und Glasfaserverbindung erleichtern die Wartung und Fehlersuche vor Ort.
- Leichte Installation Kompaktes, lüfterloses DigiTOOLS® Gehäuse für den Einbau von drei Geräten nebeneinander in eine 19"-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.6lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung 676R](#)

Weiterführende Links zu"676R"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann