Artikel-Nr.: 2039
Hersteller: Kramer AV

VM-114H4C

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VM-114H4C"

2x1:4 Umschalter und Twisted Pair (DGKat) Verteilverstärker für HDMI mit RS-232 und IR
• Max. Datenrate 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s pro Grafikkanal).
• HDTV-kompatibel.
• HDCP-konform.
• DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, TMDS sowie Steuerung und Kommunikation in Signale für Twisted Pair Übertragungen zu wandeln. Für optimale Leistung empfehlen wir dringend, Kramers DGKat™-Kabel zu verwenden.
• I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung Die intelligenten EDID-Bearbeitungs-Algorithmen sichern bei HDMI-Systemen einen Plug-and-Play Betrieb.
• HDMI-Unterstützung x.v.Color™, HDMI Unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD und DTS-HD (nur für die TP-Ein- und Ausgänge).
• 3D-Durchleitung.
• Kramers Entzerrungs- und re-Klocking™-Technologie Baut das Digitalsignal neu auf für längere Kabelstrecken.
• System-Reichweite 90 m bei 1080i oder bis 30 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat524 Kabel; 90 m bei 1080i oder bis 50 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat623 Kabel; 100 m bei 1080i oder bis 90 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat7a23 Kabel.
• LED-Anzeigen der aktiven Ein- und Ausgänge.
• Power Connect™ System Die Stromversorgung nur des Übertragers oder Empfängers ist bis 90 m Entfernung ausreichend.
• Flexible Steuermöglichkeiten Frontbedientasten, RS-232, IR-Sensor und IR-Fernbedienung (beiliegend).
• Produktabmessung: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45 x 6.42 x 1.72) W, D, H
• Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83) W, D, H
• Produktgewicht: 1.0kg (2.2lbs) approx.
• Versandgewicht: 1.8kg (4.0lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung VM-114H4C

Weiterführende Links zu"VM-114H4C"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV