



Artikel-Nr.: 2496
Hersteller: Kramer AV

VM-1H4C

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VM-1H4C"

HDMI-Verteilverstärker mit RS-232 und IR auf 4 TP-Ausgänge (DGKat)

- Max. Datenrate 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal).
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform.
- DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, sowohl TMDs als auch Steuer- und Kommunikations-Signale in Signale zu wandeln, die über Twisted Pair Kabel geschickt werden. Wir empfehlen dringend, die speziell für optimale Leistungen entwickelten Kramer DGKat™-Kabel zu verwenden.
- I-EDIDPro™ - Kramers Intelligente EDID-Bearbeitung Die intelligenten EDID-Bearbeitungs-Algorithmen sichern bei HDMI-Systemen einen Plug-and-Play Betrieb.
- HDMI-Unterstützung x.v.Color™ und unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD und DTS-HD.
- 3D-Durchleitung.
- Kramers Entzerrungs- und Neutaktungs-Technologie Baut das Signal neu auf für längere Kabelstrecken.
- System-Reichweite Mit geschirmttem BC-DGKat524 Kabel: 90 m bei 1080i, 30 m mit 1080p; mit geschirmttem BC-DGKat623 Kabel: 90 m bei 1080i, 50 m bei 1080p; mit geschirmttem BC-DGKat7a23 Kabel: 100 m bei 1080i, 90 m bei 1080p.
- Power Connect™ System Der VM-1H4C versorgt die TP-Empfänger bis zu einer Entfernung von 90 m mit.
- LED-Anzeigen für aktive Ein- und Ausgänge.
- Verarbeitung serieller Befehle Das Gerät empfängt serielle Befehle transparent über den RS-232 Port und den TP-Link.
- Tischgehäuse Kompakte Größe, zwei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-1 im 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden.
- Produktabmessung: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45 x 6.42 x 1.72) W, D, H
- Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83) W, D, H
- Produktgewicht: 0.0kg (0.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.9kg (4.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VM-1H4C](#)

Weiterführende Links zu"VM-1H4C"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)