



Artikel-Nr.: 2192  
Hersteller: Kramer AV



## VM-114H2C

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VM-114H2C"

2x1:4 Umschalter mit Verteilverstärker für HDMI und DGKat™ Twisted Pair mit RS-232 und IR

- Max. Datenrate HDMI: 6,75 GBit/s gesamt, 2,25 GBit/s je Grafikkanal, DGKat: 4,95 GBit/s gesamt, 1,65 GBit/s je Grafikkanal.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform.
- DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, sowohl TMDs als auch Steuer- und Kommunikations-Signale in Signale zu wandeln, die über Twisted Pair Kabel geschickt werden. Wir empfehlen dringend, die speziell für optimale Leistungen entwickelten Kramer DGKat™-Kabel zu verwenden.
- I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung Die intelligenten EDID-Bearbeitungs-Algorithmen sichern bei HDMI-Systemen einen Plug-and-Play Betrieb.
- HDMI-Unterstützung x.v.Color™, HDMI Unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD (nur an den TP Ein- und Ausgängen).
- 3D-Durchleitung.
- Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie Baut das Signal neu auf für längere Kabelstrecken.
- System-Reichweite Mit geschirmtem BC-DGKat524 Kabel: 90 m bei 1080i, 30 m mit 1080p; mit geschirmtem BC-DGKat623 Kabel: 90 m bei 1080i, 70 m bei 1080p; mit geschirmtem BC-DGKat7a23 Kabel: 100 m bei 1080i, 90 m bei 1080p.
- LED-Anzeigen für aktive Ein- und Ausgänge.
- Kompatible Übertrager/Empfänger Übertrager: PT-571, TP-573, TP-577; Empfänger: PT-572, TP-575, TP-576, TP-577.
- Power Connect™ System Eine einzige Verbindung mit dem Übertrager oder Empfänger versorgt bei einer Entfernung bis 90 m beide Geräte.
- Flexible Steuermöglichkeiten Fronttasten, RS-232, IR-Fernbedienung (beiliegend).
- Tischgehäuse Kompakte Größe, zwei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-1 im 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden.
- Produktabmessung: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45 x 6.42 x 1.72 ) W, D, H
- Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83 ) W, D, H
- Produktgewicht: 0.9kg (2.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.9kg (4.2lbs) approx.

#### Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VM-114H2C](#)

### Weiterführende Links zu "VM-114H2C"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)