



Artikel-Nr.: 2215
Hersteller: Kramer AV



TP-575

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-575"

1:2 Leitungs- und Verteilverstärker für HDMI überTwisted Pair

- Max. Datenrate 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
- HDTV-kompatibel
- HDCP-konform
- DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, sowohl TMDs als auch Steuer- und Kommunikations-Signale in Signale zu wandeln, die über Twisted Pair Kabel geschickt werden. Wir empfehlen dringend, die speziell für optimale Leistungen entwickelten Kramer DGKat™-Kabel zu verwenden.
- HDMI-Unterstützung x.v.Color™, HDMI Unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD
- 3D-Durchleitung
- EDID-Durchleitung Verbindet Quelle und Display für die EDID-Signale.
- HPD-Durchleitung Leitet HPD- (Hot Plug Detect) Signale vom Display zur Quelle.
- LED-Anzeigen für aktive Ein- und Ausgänge
- System-Reichweite Mit geschirmtm BC-DGKat524 Kabel: 90 m bei 1080i, 30 m mit 1080p; mit geschirmtm BC-DGKat623 Kabel: 90 m bei 1080i, 70 m bei 1080p; mit geschirmtm BC-DGKat7a23 Kabel: 100 m bei 1080i, 90 m bei 1080p
- Kompatible Empfänger TP-574, TP-575, TP-576
- Neutaktung des Ausgangssignals Max. sechs Empfänger können für eine maximale Reichweite von 600 m bei Verwendung von geschirmtm BC-DGKat7a23 Kabel kaskadiert werden (Daisy Chain). Bei Verwendung anderer Kabel siehe oben.
- Power Connect System™ Eine Verbindung mit dem TP-575 versorgt Übertrager, Empfänger und Leitungstreiber.
- Kompaktes MegaTOOL™ Zwei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-T2B im 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden.
- Produktabmessung: 18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38 x 4.53 x 1.00) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
- Produktgewicht: 0.4kg (0.9lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.9kg (2.0lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-575](#)

Weiterführende Links zu"TP-575"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)