

**Artikel-Nr.:** 2352**Hersteller:** Kramer AV

TP-580T

€ 832,50 *zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-580T"

Twisted Pair Übertrager für 4K 60 4:2:0 UHD HDMI (HDCP 2.2), RS-232 und IR über HDBaseT

- Hochleistungs-Reichweitenverlängerung Professionelle HDBaseT-Verlängerung für Twisted Pair Kupferkabel. TP-580T kann direkt an HDBaseT-konforme marktübliche AV-Produkte angeschlossen werden. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer-Kabel.
- HDMI-Signalverlängerung HDMI 2.0 und HDCP 2.2 konform. Unterstützt werden Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID und CEC Signale werden von der Quelle zum Display durchgelassen.
- Intelligente EDID-Bearbeitung (Kramers I-EDIDPro™) Intelligente EDID-Bearbeitung, Bearbeitungs- und Durchlass-Algorithmen ermöglichen den Plug and Play Betrieb mit HDMI-Quellen und -Displays.
- Mehrkanal Audioverlängerung Bis 32 Kanäle unkomprimierter digitaler Stereosignale zur Unterstützung eines Surround-Sounds in Studioqualität.
- Bidirektionale RS-232 Verlängerung Serielle Interface-Daten fließen in beiden Richtungen und erlauben Gerätesteuerung.
- Bidirektionale IR-Verlängerung Die IR-Daten fließen in beiden Richtungen über die Schnittstelle, wodurch die Fernbedienung von Peripheriegeräten an beiden Enden der Verlängerung möglich ist.
- Kostengünstige Wartung LED-Statusanzeigen HDMI- und HDBT-Anschlüsse bieten einfache lokale Wartung und Fehlersuche. Lokales Firmware-Upgrading über eine RS-232 Anbindung und die K-Upload Tools sichern einen dauerhaften felderprobten Einsatz.
- Einfache Installation Kompaktes lüfterloses DigiTOOL™ Gehäuse für abgehängte Decken oder verdeckte Montage oder drei Geräte nebeneinander auf 1 HE mithilfe des Rackadapters RK-3T.
- Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.4lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.6lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-580T](#)

Weiterführende Links zu "TP-580T"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)