



Artikel-Nr.: 3356  
Hersteller: Kramer AV



## TP-580R

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "TP-580R"

4K60 4:2:0 Empfänger für HDMI HDCP 2.2 mit RS-232 und IR über Long-Reach HDBaseT

- Hochleistungs-Reichweitenverlängerer Professioneller HDBaseT-Extender für die Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite über Kupfer-Twisted-Pair-Infrastrukturen. TP-580R ist ein Standard-Extender, der an jedes marktübliche HDBaseT-konforme Erweiterungsprodukt angeschlossen werden kann. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer-Kabel.
- HDMI-Signalverlängerung HDMI 2.0 und HDCP 2.2 kompatibel. Unterstützt Deep Color, xvColor™, Lip Sync, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID- und CEC-Signale werden von der Quelle zur Anzeige durchgeleitet.
- I-EDIDPro™ Kramers Intelligente EDID-Verarbeitung Intelligenter EDID-Algorithmus zur Handhabung, Verarbeitung und Weiterleitung, der den Plug-and-Play-Betrieb für HDMI-Quellen- und Anzeigesysteme gewährleistet.
- Mehrkanal Audioverlängerung Bis zu 32 Kanäle mit digitalen unkomprimierten Stereo-Signalen zur Unterstützung von Surround-Sound in Studioqualität.
- Bidirektionale RS-232 Verlängerung Die Daten der seriellen Schnittstelle fließen in beiden Richtungen und ermöglichen so die Datenübertragung und Gerätesteuerung.
- Bidirektionale IR-Verlängerung Die IR-Schnittstellendaten fließen in beiden Richtungen und ermöglichen die Fernsteuerung von Peripheriegeräten an beiden Enden der verlängerten Leitung.
- Kostengünstige Wartung Status-LED-Anzeigen für HDMI- und HDBT-Anschlüsse ermöglichen einfache lokale Wartung und Fehlerbehebung. Ein lokales Firmware-Upgrade über die RS-232-Verbindung und das K-Upload-Tool gewährleisten einen dauerhaften, praxiserprobten Einsatz.
- Einfache Installation Kompaktes DigiTOOLS™ lüfterloses Gehäuse für die Montage in einer abgehängten Decke oder von 3 Geräten nebeneinander in einer 1 HE mit dem optionalen RK-3T Rackadapter.
- Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96 ) W, D, H
- Versandabmessung: 15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18 x 4.72 x 3.43 ) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.4lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.6lbs) approx.

#### Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-580R](#)

### Weiterführende Links zu"TP-580R"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)