Artikel-Nr.: 3959
Hersteller: Kramer AV

TP-583Rxr

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-583Rxr"

4K HDR HDMI Empfänger mit RS-232 und IR mit großer Reichweite über HDBaseT
• Hochleistungs-Standard-Extender Professioneller HDBaseT-Extender zur Bereitstellung von bis zu 200m langen Videosignalverlängerungen über Twisted-Pair-Kupferinfrastrukturen. TP-583Rxr ist ein Standard-Extender mit HDBT-Rückwärtskompatibilität, der den Anschluss an jedes marktübliche, HDBaseT-kompatible Erweiterungsprodukt ermöglicht. Es verwendet eine Low-Level-Videokomprimierungstechnologie, die eine visuell verlustfreie Leistung für 4K@60Hz (4:4:4) und HDR-Signale mit Latenzzeiten nahe null liefert.
• Future–proof, Standard Extender TP – 583Rxr ist ein Standard-HDBaseT-Extender, der mit anderen Standard-HDBT-Extendern kompatibel ist. Es erweitert entweder das komprimierte oder das unkomprimierte HDBaseT-Signal, indem es sich automatisch an die Komprimierungsfunktionen des angeschlossenen Extenders anpasst. Dies ermöglicht die Verbindung mit jedem marktüblichen HDBaseT-kompatiblen Erweiterungsprodukt.
• Intelligente Komprimierung Erkennt automatisch einen Standard-HDBaseT-Extender ohne Komprimierung und deaktiviert diese, um das Signal in Übereinstimmung mit dem erkannten Extender zu verlängern.
• HDMI-Signalverlängerung HDR HDMI 2.0 und HDCP 2.2 kompatibel. Unterstützt Deep Color, x.v.Color ™, Lippensynchronisation, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID- und CEC-Signale werden von der Quelle zur Anzeige geleitet.
• I–EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ Intelligenter EDID-Pass-Through-Algorithmus, der den Plug & Play-Betrieb für HDMI-Quell- und Anzeigesysteme gewährleistet.
• Mehrkanal-Audioerweiterung Bis zu 32 unkomprimierte digitale Stereo-Signale zur Unterstützung von Surround-Sound in Studioqualität.
• Bidirektionale RS-232-Erweiterung Serielle Schnittstellendaten fließen in beide Richtungen und ermöglichen die Datenübertragung und Gerätesteuerung.
• Bidirektionale Infrarot-Erweiterung Die Daten der IR-Schnittstelle fließen in beide Richtungen und ermöglichen die Fernsteuerung von Peripheriegeräten an beiden Enden der erweiterten Leitung.
• Kostengünstige Wartung Status-LED-Anzeigen für HDMI- und HDBT-Anschlüsse erleichtern die Wartung und Fehlerbehebung vor Ort. Ein lokales Firmware-Upgrade über eine RS-232-Verbindung gewährleistet eine dauerhafte, praxiserprobte Bereitstellung.
• Einfache Installation Kompaktes, lüfterloses DigiTOOLS®-Gehäuse für die Deckenmontage oder die seitliche Montage von 3 Einheiten in einem 1-HE-Rack mit dem empfohlenen Rack-Adapter.
• Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96) W, D, H
• Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
• Produktgewicht: 0.3kg (0.6lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.7kg (1.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung TP-583Rxr

Weiterführende Links zu"TP-583Rxr"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV