Artikel-Nr.: 2897
Hersteller: Kramer AV

TP-588D

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-588D"

HDBaseT Twisted Pair Empfänger für 4K 60 UHD HDMI/DVI, Audio, IR und RS-232, mit PoE, vergr. Reichweite
• Hochleistungs-Reichweitenverlängerung Professionelle HDBaseT-Verlängerung für Twisted Pair Kupferkabel. TP-588D kann direkt an HDBaseT-konforme marktübliche AV-Produkte angeschlossen werden. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer-Kabel.
• HDMI-Signalverlängerung HDMI 2.0 und HDCP 1.4 konform. Unterstützt werden Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS−HD, 2K, 4K und 3D. EDID-Signale werden von der Quelle zum Display durchgelassen.
• Intelligente EDID-Bearbeitung (Kramers I-EDIDPro™) Intelligente EDID-Bearbeitung, Bearbeitungs- und Durchlass-Algorithmen ermöglichen den Plug and Play Betrieb mit HDMI-Quellen und -Displays.
• Mehrkanal HDMI-Audioverlängerung Bis 32 Kanäle unkomprimierter digitaler Stereosignale zur Unterstützung eines Surround-Sounds in Studioqualität.
• Audio Drop-and-Continue (Auskopplung) Das übertragene digitale Audiosignal wird aus dem AV-Signal extrahiert (dropped) und wird parallel zur Übertragung an den DVI- oder HDMI-AV-Ausgang (continued) in digitale oder analoge Signale für die Übertragung an den digitalen S/PDIF und den analogen symmetrischen Audioausgang gewandelt. Das ermöglicht hochqualitative Audio-Wiedergabe durch die Weiterleitung des Audio an einen AV-Empfänger und externe Lautsprecher parallel zur Weiterleitung des Audio an lokale Geräte mit Lautsprecher wie z.B. TV-Geräte mit Lautsprecher.
• Ethernet-Verlängerung Die Ethernet-Daten fließen in beiden Richtungen durch die Schnittstelle, wodurch die Möglichkeit eines erweiterten Ethernets mit LAN-Kommunikation und Gerätesteuerung mit bis zu 100 MBit/s entsteht.
• Bidirektionale RS-232 Verlängerung Serielle Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um Datenübertragung und Gerätesteuerung zu ermöglichen.
• Bidirektionale IR-Verlängerung IR-Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um die Fernbedienung von Peripheriegeräten zu erlauben.
• Kostengünstige Wartung Status-LED Anzeigen mit optionaler Erweiterung zu einem über den GPI/O angeschlossenen Fernbedienpanel bieten einfache lokale und Fernwartung sowie Fehlersuche für die DVI, HDMI und HDBT Ports. Fernbediente Gerätesteuerung über das eingebaute Web-UI, RS-232 oder Ethernet-Anbindung und das Kramer-Network. Lokales und fernbedientes Upgrade über Mini-USB, RS-232 oder eine Ethernet-Verbindung und das K-Upload Tool sichern den felderprobten Einsatz.
• Einfache Installation Ein einziges Kabel für den Empfang der HDBaseT Signale und des PoE vom Übertrager. Kompaktes lüfterloses MegaTOOL™-Gehäuse für die Montage über der abgehängten Decke oder Montage von zwei Geräten nebeneinander mit 1 HE mithilfe des optionalen Rackadapters RK-T2B.
• Produktabmessung: 18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38 x 4.53 x 1.00) W, D, H
• Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
• Produktgewicht: 0.5kg (1.0lbs) approx.
• Versandgewicht: 1.0kg (2.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung TP-588D

Weiterführende Links zu"TP-588D"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV