



Artikel-Nr.: 3381
Hersteller: Kramer AV



TP-780T

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-780T"

- 4K UHD Twisted Pair Übertrager (HDBaseT 2.0) für HDMI mit HDCP, Ethernet, RS-232 und IR mit PoE, gr. Reichweite
- Hochleistungs-Reichweitenverlängerung Professionelle HDBaseT-Verlängerung für Twisted Pair Kupferkabel. Der TP-780T kann direkt an HDBaseT-konforme marktübliche AV-Produkte angeschlossen werden. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer-Kabel.
 - HDMI-Signalverlängerung HDMI 2.0 und HDCP 2.2 konform. Unterstützt werden Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID- und CEC-Signale werden von der Quelle zum Display durchgelassen.
 - Intelligente EDID-Bearbeitung (Kramers I-EDIDPro™) Intelligente EDID-Bearbeitung, Bearbeitungs- und Durchlass-Algorithmen ermöglichen den Plug and Play Betrieb mit HDMI-Quellen und -Displays.
 - Mehrkanal Audioverlängerung Bis 32 Kanäle unkomprimierter digitaler Stereosignale zur Unterstützung eines Surround-Sounds in Studioqualität.
 - Bidirektionale RS-232 Verlängerung Serielle Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um Datenübertragung und Gerätesteuerung zu ermöglichen.
 - Bidirektionale IR-Verlängerung IR-Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um die Fernbedienung von Peripheriegeräten zu erlauben.
 - Kostengünstige Wartung Statusanzeigen für HDMI-Eingang und HDMI-Ausgang erleichtern Wartung und Fehlersuche. Lokales Firmware-Upgrading über eine RS-232 Anbindung und die K-Upload Tools sichern einen dauerhaften felderprobten Einsatz.
 - Einfache und elegante Installation Ein einziges Kabel für den Empfang der HDBaseT Signale und der PoE vom Übertrager. Kompaktes lüfterloses MegaTOOL™-Gehäuse für die Montage über der abgehängten Decke oder Montage von zwei Geräten nebeneinander mit 1 HE mithilfe des optionalen Rackadapters RK-T2B.
 - Produktabmessung: 19.00cm x 11.60cm x 2.70cm (7.48 x 4.57 x 1.06) W, D, H
 - Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
 - Produktgewicht: 0.4kg (1.0lbs) approx.
 - Versandgewicht: 1.0kg (2.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-780T](#)

Weiterführende Links zu"TP-780T"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)