



Artikel-Nr.: 3729
Hersteller: Kramer AV



TP-580TD

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-580TD"

4K60 4:2:0 DVI HDCP 2.2 Übertrager mit RS-232 und IR über Long-Reach HDBaseT

- Hochleistungs-Reichweitenverlängerer Professioneller HDBaseT-Extender für die Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite über Kupfer-Twisted-Pair-Infrastrukturen.
- Gesicherter Betrieb Der hochsichere Betrieb wird durch eine verriegelbare Verkabelung mit Schutz vor unbeabsichtigter Kabeltrennung gewährleistet.
- HDMI-Signalverlängerung HDMI 2.0 und HDCP 2.2 kompatibel über Single-Link DVI-I Verbindung. Unterstützt Deep Color, xvColor™, LipSync, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID-Signale werden von der Quelle zur Anzeige geleitet.
- I-EDIDPro™ Kramers Intelligente EDID-Verarbeitung Intelligenter EDID-Algorithmus zur Handhabung, Verarbeitung und Weiterleitung, der den Plug-and-Play-Betrieb für HDMI-Quellen- und Anzeigesysteme gewährleistet.
- Mehrkanal-Audio-Erweiterung Bis 32 Kanäle mit digitalen unkomprimierten Stereo-Signalen zur Unterstützung von Surround-Sound in Studioqualität.
- Bidirektionale RS-232 Verlängerung Daten der seriellen Schnittstelle fließen in beide Richtungen und ermöglichen so die Datenübertragung und Gerätesteuerung.
- Bidirektionale IR-Verlängerung IR-Schnittstellendaten fließen in beide Richtungen und ermöglichen die Fernsteuerung von Peripheriegeräten an beiden Enden der erweiterten Leitung.
- Kostengünstige Wartung Status-LED-Anzeigen für DVI- und HDBT-Anschlüsse ermöglichen eine einfache lokale Wartung und Fehlerbehebung. Ein lokales Firmware-Upgrade über die RS-232-Verbindung und das K-Upload-Tool gewährleisten einen dauerhaften, praxiserprobten Einsatz.
- Einfache Installation Kompaktes DigiTOOL™ Lüfterloses Gehäuse für die Montage in einer abgehängten Decke oder die Montage von 3 Geräten nebeneinander in einem 1 HE-Rack-Raum mit dem optionalen RK-3T Rackadapter.
- Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96) W, D, H
- Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
- Produktgewicht: 0.3kg (0.6lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-580TD](#)

Weiterführende Links zu"TP-580TD"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)