Artikel-Nr.: 4108
Hersteller: Kramer AV

TP-789R

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-789R"

4K60 4:2:0 HDMI Bidirektionaler PoE-Empfänger mit RS-232 und IR mit großer Reichweiten über HDBaseT
• Hochleistungs-Standard-Extender Professioneller HDBaseT-Extender zur Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite und Stromversorgung über verdrillte Kupferinfrastrukturen. TP-789R ist ein Standard-Extender, der an jedes marktübliche HDBaseT-kompatible Erweiterungsprodukt angeschlossen werden kann. Verwenden Sie für eine optimale Reichweite und Leistung die empfohlenen Kramer-Kabel.
• Bidirektionales PoE (Power over Ethernet) Der PoE-Status des Senders wird automatisch erkannt und versorgt entweder einen Remote-POE-Gerät (z. B. eine PoE-Wall-Plate) mit Strom oder nimmt Strom von einem Remote-PoE-Provider (z. B. einer PoE-Matrix) an.
• HDMI-Signalverlängerung Unterstützt Deep Color, x.v.Color ™, Lippensynchronisation, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID- und CEC-Signale werden von der Quelle zur Anzeige geleitet.
• I−EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ Intelligenter EDID-Pass-Through-Algorithmus, der den Plug & Play-Betrieb für HDMI-Quell- und Anzeigesysteme gewährleistet.
• Mehrkanal-Audioerweiterung Bis zu 32 unkomprimierte digitale Stereo-Signale zur Unterstützung von Surround-Sound in Studioqualität.
• Bidirektionale RS-232-Erweiterung Serielle Schnittstellendaten fließen in beide Richtungen, wodurch Datenübertragung und Gerätesteuerung ermöglicht werden.
• Bidirektionale Infrarot-Erweiterung Die Daten der IR-Schnittstelle fließen in beide Richtungen und ermöglichen die Fernsteuerung von Peripheriegeräten an beiden Enden der erweiterten Leitung.
• Kostengünstige Wartung Status-LED-Anzeigen für HDMI- und HDBT-Anschlüsse sowie der PoE-Feed-Status erleichtern die Wartung und Fehlerbehebung vor Ort. Ein lokales Firmware-Upgrade über eine RS-232-Verbindung gewährleistet eine dauerhafte, praxiserprobte Bereitstellung.
• Einfache Installation Einzelkabelanschluss für HDBaseT-Signale und Strom. Kompaktes, lüfterloses DigiTOOLS®-Gehäuse für Deckenmontage oder seitliche Montage von 3 Einheiten in einem 1-HE-Rack mit dem empfohlenen Rack-Adapter.
• Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96) W, D, H
• Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15) W, D, H
• Produktgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.7kg (1.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung TP-789R

Weiterführende Links zu"TP-789R"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV