



Artikel-Nr.: 4178

Hersteller: Kramer AV

US

EU / UK



WP-789R

€ 832,50 *zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "WP-789R"

4K60 4:2:0 HDMI PoE-Empfänger mit Formfaktor zum Einbau in Unterputzdosen oder Kabelkanäle über RS-232 & IR over HDBaseT mit großer Reichweite

- Hochleistungsempfänger Professioneller HDBaseT-Empfänger stellt Signale mit langer Reichweite über Kupfer-Infrastrukturen mit CAT-Kabeln zur Verfügung. WP-789R ist ein Standard Übertrager, der mit allen auf dem Markt erhältlichen HDBaseT-konformen Geräten verbunden werden kann. Für optimale Leistung und Reichweite verwenden Sie bitte die empfohlenen Kramer Kabel.
- Zuverlässige PoE (Power over Ethernet) Stromversorgung Erkennt und nutzt vorhandene PoE-Stromversorgung durch einen PoE-Provider automatisch. Alternativ kann das Gerät über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden.
- HDMI Signalverlängerung Unterstützt HDCP 2.2, Deep Color, x.v.Color™, lip sync, unkomprimierte HDMI-Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D wie in HDMI 2.0 spezifiziert.
- EDID Durchleitung Die EDID Durchleitung gewährleistet die Plug-and-Play Funktion für HDMI Quell- und Anzeigesysteme.
- Multi-Kanal-Audioübertragung Bis zu 32 Kanäle unkomprimierter digitaler Stereo-Signale zur Unterstützung für Surround Sound in Studioqualität.
- Flaches Wandgerät Konzipiert für elegante Unter-Putz-Anbringung hinter einem auf der Wand angebrachten Flachbildschirm. Reduziert die Installationstiefe auf ein Minimum, insbesondere wenn der Anschluss über ein rechtwinkliges HDMI-Kabel von Kramer erfolgt.
- Kostengünstige Wartung Eine LED Anzeige für Strom- und Konnektivitätsstatus erleichtert die Wartung und Fehlersuche vor Ort.
- Einfache Installation Passt in eine Standard US, EU oder GB Doppel-Unterputzdose, in der die im Raum zu installierenden Benutzerschnittstellen, wie z.B. elektrische Schalter, auf ansprechende Weise untergebracht werden können. Der Anschluss des Wandgerätes erfolgt schnell und kostengünstig über ein einziges CAT-Kabel zur gleichzeitigen Übertragung von Video-Signalen und Stromversorgung (PoE).
- Produktabmessung: **US:** 12.10cm x 4.70cm x 12.10cm (4.76 x 1.85 x 4.76) W, D, H
- Versandabmessung: 11.50cm x 4.70cm x 7.00cm (4.53 x 1.85 x 2.76) W, D, H
- Produktgewicht: 0.1kg (0.2lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.7kg (1.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung WP-789R](#)

Weiterführende Links zu "WP-789R"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)