

Artikel-Nr.: 4398
Hersteller: Kramer AV



TP-590T

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-590T"

4K60 4:2:0 HDMI-Transmitter mit USB, RS-232 & IR über HDBaseT 2.0 mit langer Reichweite

- Hochleistungs-Signalverlängerung Professioneller HDBaseT-Transmitter für die Zurverfügungstellung von Signalen mit langer Reichweite über CAT-Kabel. TP-590T ist ein Signalübertrager, der mit jedem auf dem Markt befindlichen HDBaseT-Produkt verbunden werden kann. Optimale Reichweite und Leistung nur bei Verwendung der empfohlenen Kramer-Kabel.
- HDMI-Unterstützung Entspricht dem HDCP 2.3-Standard. Unterstützt die Übertragung von EDID- und CEC-Befehlen vom Eingang zum Ausgang. Unterstützt deep color, x.v.Color™, lip sync, unkomprimierte HDMI Audio-Kanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D, wie für HDMI 2.0 spezifiziert.
- USB 2.0-Übertragung Ein aktiver USB-Host wird wahlweise an den Übertrager oder an den Empfänger angeschlossen. USB 2.0-Signale werden zwischen Übertrager und Empfänger geroutet. Dies ermöglicht eine Verbindung zwischen dem aktiven USB-Host und USB-Geräten wie Kameras, Audiogeräten oder HID (Human Interface Devices) wie Maus oder Tastatur, die an den Transmitter oder an den Empfänger angeschlossen sind.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ Intelligente EDID-Bearbeitung und Durchleitungsalgorithmen ermöglichen den Plug- & Play-Betrieb mit HDMI-Quellen und -Displays.
- Mehr-Kanal-Audioverlängerung Bis zu 32 Kanäle unkomprimierter digitaler Stereosignale stehen zur Unterstützung eines Surround-Sounds in Studioformat zur Verfügung.
- Bidirektionale RS-232-Verbindung Die Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen in beide Richtungen. Dies ermöglicht sowohl Datenübertragung als auch Gerätesteuerung.
- Bidirektionale Infrarot-Verbindung Die Daten aus der Infrarot-Schnittstelle fließen in beide Richtungen. Dies ermöglicht die Fernsteuerung von Peripheriegeräten an dem einen oder anderen Ende der Übertragungsstrecke.
- Kosteneffektive Wartung LED Statusanzeigen für HDMI-, HDBT- und USB-Anschlüsse für aktive Hosts erleichtern lokale Wartung und Fehlersuche.
- Leichte und elegante Installation Kompaktes, lüfterloses DemiTOOLS™-Gehäuse zur Anbringung in abgehängten Zimmerdecken oder Unterbringung von zwei Geräten in einer 19"-Rack-Höheneinheit nebeneinander mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- Produktabmessung: 19.05cm x 5.96cm x 2.74cm (7.50 x 2.35 x 1.08) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
- Produktgewicht: 0.5kg (1.1lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.0kg (2.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung TP-590T](#)

Weiterführende Links zu"TP-590T"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)