Artikel-Nr.: 2298
Hersteller: Kramer AV

VP-771

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-771"
Präsentations-Umschalter und -Scaler mit neun Eingängen, mit Lautsprecher-Ausgang
• K-IIT XL™ Bild-in-Bild Einfügetechnologie Ultrastabile Bild-in-Bild, Bild-und-Bild und SplitScreen Technik. Jede Videoquelle kann in oder neben eine Computergrafik bzw umgekehrt gesetzt werden mit einstellbarer Position und Größe.
• Kramers Skalier-Technologie PixPerfect™ Kramers Präzisions Pixel Mapping und hochqualitative Skalier-Technologie. 3:2 und 2:2 Pull Down De-Interlacing und volles Auf- und Abwärts-Skalieren aller Videoeingänge.
• Extrem schnelle Umschaltung über Schwarz (FTB™) Videoumschaltungen sind sauber und schnell. Das Bild blendet aus in Schwarz, und das neue Bild wird aus Schwarz weich und ruckfrei eingeblendet. Durch kontinuierlichen Sync bleibt das Bild ruckfrei stabil.
• Hochentwickeltes De-Interlacing Wählbare Film-Modi, Diagonalkorrektur und Bewegungserkennung, 3:2 und 2:2 Pull−Down, 24 sF-Bearbeitung.
• HDTV-kompatibel.
• HDCP-konform Der HDCP-Lizenzvertrag regelt, dass kopiergeschützte Daten vom HDMI-Eingang nur an den HDMI-Ausgang geleitet werden.
• SDI-Multistandard SDI (SMPTE 259M und SMPTE 344M), HD−SDI (SMPTE 292M) und 3G HD−SDI (SMPTE 424M).
• Progressives EDID-Management für Ein- und Ausgänge.
• Notfall-Meldung (MNEC) In einem Notfall wird dieser landes- oder institutionsweit sofort angezeigt. Dabei wird ein Text eingeblendet, entweder durch einen Crawler oder eine ganzflächige Anzeige, sowie ein optionaler Audio-Alarm gegeben.
• DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, TMDS sowie Steuerung und Kommunikation in Signale für Twisted Pair Übertragungen zu wandeln. Für optimale Leistung empfehlen wir dringend, Kramers DGKat™-Kabel zu verwenden.
• System-Reichweite 90 m bei 1080i oder 30 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat524 Kabel;90 m bei 1080i oder 70 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat623 Kabel;100 m bei 1080i oder 90 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat7a23 Kabel.
• Video-Eingänge Komponentenvideo (Y, Pb, Pr) mit Cinch-Buchsen, DisplayPort (DP), SD/HD/3G HD−SDI mit BNC und Loop, 2x Computergrafik mit HD15-Buchsen, 2x Comp.Video mit Cinch-Buchsen und 2x HDMI.
• Skalierte Ausgänge Gleichzeitig HDMI, Computergrafik mit HD15-Buchse, SD/HD/3G HD−SDI mit BNC und DGKat Twisted Pair mit RJ-45 Buchse.
• SDI-Kanäle Auswahl eines aktiven Signals und dreier durchgeleiteter Signale aus acht eingebetteten Stereo-Audio Kanälen.
• Verschiedene Ausgangs-Auflösungen Bis 2K und 1080p.
• HDMI Deep Color Unterstützung.
• Luma-Keying Per PIP-Fenster.
• Vertikale Keystone-Korrektur.
• Integrierter Stabilisierverstärker Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit und Gamma für jeden Eingang individuell einstellbar.
• 3D-Kammfilter Bietet hochqualitative Farbtrennung für Comp.Video-Eingänge.
• Integrierter TBC Verbessert instabile Videosignale.
• Hochwirksame Rauschunterdrückung Temporal, Block, Moskito und Kammfilter.
• Zoom Sowohl im Haupt- wie auch PIP-Bild von 1x bis 16x, einschl. separater V und H Schärfe-Regelung.
• Wählbare Bildseitenverhältnisse Wie Eingang, wie Ausgang, Best Fit, Letterbox und Overscan.
• Zwei-Fenster-Anzeige Voreingestelltes Bild-In-Bild, Bild-Und-Bild, Split-Screen und persönliche Aufteilung.
• Audio-Eingänge 2x HDMI, 2x Computergrafik, 1x DisplayPort und 1x Mikrofon (alle 3,5 mm); 2x CV und 1x S/PDIF mit Cinch-Buchsen.
• Audio-Ausgänge 1x S/PDIF (Cinch) und 1x unsymmetrisches Stereo mit 3-pol. Schraubklemme.
• Integrierte Audio-Endstufe Lautsprecher-Ausgang 10 W pro Kanal.
• HDMI-Audio Ein- und Auskopplung des HDMI-Audio mit 0 bis 90 ms Verzögerung für Lip-Sync Korrektur.
• Mikrofon-Eingang Mix, Übersprechen und Verzögerung (Vermeidung von Rückkopplung) einstellbar 0 bis 90 ms.
• Nichtflüchtiger Speicher Für die letzten Einstellungen.
• Firmware Upgrades Per Ethernet und RS−232.
• Flexible Steuermöglichkeiten Fronttasten, Kontaktschließung, OSD per Fronttasten oder IR-Fernbedienung, Steuersoftware für Ethernet und RS-232.
• Wählbare Energiespar-Modi.
• Universal-Netzteil 100−240 VAC.
• Produktabmessung: 19 x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
• Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21) W, D, H
• Produktgewicht: 2.5kg (5.5lbs) approx.
• Versandgewicht: 3.6kg (7.9lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung VP-771

Weiterführende Links zu"VP-771"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV