



Artikel-Nr.: 2628
Hersteller: Kramer AV



VP-770

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-770"

Präsentations-Umschalter und -Scaler mit acht Eingängen, mit Lautsprecher-Ausgang

- K-IIT XL™ Bild-in-Bild Einfügetechnologie Ultrastabile Bild-in-Bild, Bild-und-Bild und SplitScreen Technik. Jede Videoquelle kann in oder neben eine Computergrafik bzw. umgekehrt gesetzt werden mit einstellbarer Position und Größe.
- Kramers Skalier-Technologie PixPerfect™ Kramers Präzisions Pixel Mapping und hochwertige Skalier-Technologie. 3:2 und 2:2 Pull Down De-Interlacing und volles Auf- und Abwärts-Skalieren aller Videoeingänge.
- Extrem schnelle Umschaltung über Schwarz (FTB™) Videoumschaltungen sind sauber und schnell. Das Bild blendet aus in Schwarz, und das neue Bild wird aus Schwarz weich und ruckfrei eingeblendet. Durch kontinuierlichen Sync bleibt das Bild stabil.
- Progressive EDID-Bearbeitung Pro Eingang, die EDID einer wählbaren Master-Verbindung mit einem der Ausgänge werden analysiert.
- Notfall-Meldung (MNEC) In einem Notfall wird dieser landes- oder institutionsweit sofort angezeigt. Dabei wird ein Text eingeblendet, entweder durch einen Crawler oder eine ganzflächige Anzeige, sowie ein optionaler Audio-Alarm gegeben.
- DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, TMDS sowie Steuerung und Kommunikation in Signale für Twisted Pair Übertragungen zu wandeln. Für optimale Leistung empfehlen wir dringend, Kramers DGKat™-Kabel zu verwenden.
- System-Reichweite 90 m bei 1080i oder 30 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat524 Kabel; 90 m bei 1080i oder 70 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat623 Kabel; 100 m bei 1080i oder 90 m bei 1080p mit geschirmtem BC-DGKat7a23 Kabel.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform Der HDCP-Lizenzvertrag regelt, dass kopiergeschützte Daten vom HDMI-Eingang nur an den HDMI-Ausgang geleitet werden.
- Video-Eingänge Komponentenvideo (Y, Pb, Pr) mit Cinch-Buchsen, DisplayPort (DP), 2x Computergrafik mit HD15-Buchsen, 2x Comp.Video mit Cinch-Buchsen und 2x HDMI.
- Skalierte Ausgänge Gleichzeitig HDMI, Computergrafik mit HD15-Buchse und DGKat Twisted Pair mit RJ-45 Buchse.
- Verschiedene Ausgangs-Auflösungen Bis 2K und 1080p.
- HDMI Deep Color Unterstützung.
- Luma-Keying Per PIP-Fenster.
- Vertikale Keystone-Korrektur.
- Integrierter Stabilisierverstärker Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit und Gamma für jeden Eingang individuell einstellbar.
- 3D-Kammfilter Bietet hochqualitative Farbtrennung für Comp.Video-Eingänge.
- Integrierter TBC Verbessert instabile Videosignale.
- Hochwirksame Rauschunterdrückung Temporal, Block, Moskito und Kammfilter.
- Zoom Sowohl im Haupt- wie auch PIP-Bild von 1x bis 16x.
- De-Interlacing 3:2 und 2:2 Pull-Down, 24 sF-Bearbeitung.
- Wählbare Bildseitenverhältnisse Wie Eingang, wie Ausgang, Best Fit, Letterbox und Overscan.
- Zwei-Fenster-Anzeige Voreingestelltes Bild-In-Bild, Bild-Und-Bild, Split-Screen und persönliche Aufteilung.
- Audio-Eingänge 2x HDMI, 2x Computergrafik, 1x DisplayPort, 1x Mikrofon (3,5 mm); 2x CV, 1x S/PDIF (Cinch-Buchsen).
- Audio-Ausgänge 1x S/PDIF (Cinch), 1x unsymmetrisches Stereo (Schraubklemmen), Lautsprecher-Ausgang 2x 10 W (Schraubklemmen).
- Regler für Audiopegel Ein- und Ausgang.
- Audio-Verzögerung Für Lip-Sync Korrektur.
- Wählbare Energiespar-Modi Für effizienten Energieverbrauch.
- Mikrofon-Eingang Mix, Übersprechen und Verzögerung (Vermeidung von Rückkopplung) einstellbar 0 bis 90 ms.
- Nichtflüchtiger Speicher Für die letzten Einstellungen.
- Firmware Upgrades Per Ethernet und RS-232.
- Flexible Steuermöglichkeiten Fronttasten, Kontaktschließung, OSD per Fronttasten oder IR-Fernbedienung.
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Produktabmessung: 19 x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 2.5kg (5.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 3.6kg (7.9lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-770](#)

Weiterführende Links zu"VP-770"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann