



Artikel-Nr.: 3322
Hersteller: Kramer AV



VP-553xl

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-553xl"

Boardroom Präsentations-Switcher / Doppel-Scaler

- Pix-Perfect™ Skalieretechnologie Kramers Präzisions Pixel-Mapping und hochwertige Skalierungstechnologie. Hochwertiges 3:2- und 2:2-Pulldown De-Interlacing sowie vollständiges Up- und Down-Scaling von Video-Eingangssignalen.
- HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform Die HDCP-Lizenzvereinbarung (High Definition Content Protection) erlaubt kopiergeschützte Daten vom HDMI-Eingang nur an die HDMI-Ausgänge zu leiten.
- HDBaseT Reichweite 70 m mit BC-HDKat6a Kabel.
- Kabel Verwenden Sie für eine optimale Reichweite und Leistung die empfohlenen Kramer-Kabel, die unter www.kramerav.com/product/VP-553xl erhältlich sind.
- Videoeingänge 3x HDMI, 3x HDBaseT mit RJ-45 Buchse, 2x VGA mit HD15-Buchse, jeweils mit unsymmetrischem Stereo-Audio an 3,5 mm Buchse; 2x VGA mit Audio über CAT 5 an RJ-45 Buchse; 2x Composite-Video mit Cinch-Buchse mit unsymmetrischem Stereo-Audio an 3,5 mm Buchse.
- Skalierte Ausgänge 2x HDMI und 1x HDBaseT.
- Ausgangsaufösungen HDTV und Computergrafik sowie 1080p/UXGA mit wählbaren Bildwiederholraten.
- 4x1 USB Umschalter Kann so eingestellt werden, dass er der Umschaltung der Videoebene folgt oder als unabhängiger Umschalter verwendet wird, mit 4x USB-B Eingang und 1x USB-A Ausgang.
- On-Screen Display (OSD) Zur einfachen Einrichtung und Einstellung, zugänglich über die IR-Fernbedienung und über die Fronttasten.
- Ein- und Ausgangs-Audio-Pegelregler.
- Wählbare Mikrofon Talkover oder Mix-Modi.
- Automatische Audioerkennung und Auswahl. Bei der HDMI-Eingangsquelle ist die Standardauswahl HDMI. Wenn nicht vorhanden, verwendet das Gerät den Ton vom analogen Eingang. Manuelle Audioauswahl ist ebenfalls verfügbar.
- Audio-Eingänge 3x analoges HDMI-Audio, 2x analoges PC-Audio mit 3,5 mm Buchse; 2x Stereo-CV-Audio mit Cinch-Buchsen mit jeweils individuellen Pegelreglern.
- Mikrofoneingang Dynamisch oder Kondensator (mit 48 V Phantomspannung).
- Audioausgänge 2x symmetrisches Stereo-Audio mit Anschlussblöcken.
- Auswahl mehrerer Seitenverhältnisse Vollbild, Overscan, Underscan, Letterbox und Panscan.
- Integrierter Stabilisierverstärker Farbe, Farbton, Schärfe, Rauschen, Kontrast und Helligkeit.
- Frontbedienung Audio-Stummschaltung, Video-Austastung und Standbild.
- Frontbediensperre.
- Integrierte Webseiten Für einfache Einrichtung und Fernbedienung.
- Firmware Upgrade Über Ethernet.
- Nichtflüchtiger Speicher Speichert die letzten Einstellungen.
- Flexible Steuermöglichkeiten Frontblende, IR-Fernbedienung mit OSD (On-Screen-Display), Ethernet mit integrierten Webseiten und RS-232.
- Universal-Netzteil 100–240 VAC.
- Produktabmessung: 19 x 11.93 x 2U (43.6cm x 30.30cm x 8.80cm) W, D, H
- Versandabmessung: 52.60cm x 47.50cm x 18.40cm (20.71 x 18.70 x 7.24) W, D, H
- Produktgewicht: 3.7kg (8.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 5.1kg (11.2lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-553xl](#)

Weiterführende Links zu"VP-553xl"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann