



Artikel-Nr.: 2893
Hersteller: Kramer AV



VP-773A

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-773A"

Präsentations-Umschalter/Scaler mit 8 Eingängen und HDMI/HDBaseT-Ausgang mit 2K Unterstützung, Lautsprecher-Ausgang

- K-IIT XL™ - Bild-in-Bild Einfügetechnik Ultrastabile Bild-in-Bild, Bild-und-Bild und Split-Screen Technik. Ein beliebiges Video-Eingangssignal kann in oder neben ein anderes beliebiges Video-Eingangssignal eingeblendet werden mit einstellbarer Position und Größe.
- Kramers Skalier-Technologie PixPerfect™ Kramers Präzisions Pixel Mapping und hochwertige Skalier-Technologie. 3:2 und 2:2 Pull Down De-Interlacing und volles Auf- und Abwärts-Skalieren aller Videoeingänge.
- Modernste Videobearbeitungs-Technologie Für hochwertigstes De-Interlacing, Rauschunterdrückung und Skalierleistungen bei Standardauflösungen und HD-Signalen.
- Extrem schnelle Umschaltung über Schwarz (FTB™) Videoumschaltungen sind sauber und schnell. Das Bild blendet aus in Schwarz, und das neue Bild wird aus Schwarz weich und ruckfrei eingeblendet. Durch kontinuierlichen Sync bleibt das Bild stabil.
- Erweitertes EDID-Management Für jeden Eingang werden die EDID abhängig von einer wählbaren Master-Verbindung zu einem der Ausgänge analysiert.
- Notfall-Meldung (MNEC-Protokoll) In einem Notfall kann landes- oder institutionsweit eine Alarm-Meldung angezeigt werden. Dabei wird ein Text eingeblendet, entweder in Form eines Lauftextes oder einer ganzflächigen Anzeige, sowie ein optionaler Audio-Alarm gegeben.
- Max. Datenrate 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal).
- Skalierte Ausgänge 2x HDMI und 1x HDBaseT Twisted Pair gleichzeitig.
- Ausgangs-Auflösungen HDTV und Computergrafik bis 2K bzw 1080p/WUXGA mit wählbaren Bildwiederholraten.
- HDMI Deep Color Unterstützung Für alle Ein- und Ausgänge.
- Luma-Keying Über PIP-Fenster.
- Vertikale Keystone-Korrektur.
- Integrierter Stabilisierverstärker Mit erweiterten Funktionen wie Farbkorrektur, Gamma und Dithering.
- Multi-Norm Video PAL (M/N/60), NTSC (3.58/4.43) und SECAM mit erweiterten De-Interlacing Optionen.
- Integrierter TBC Verbessert instabile Videosignale.
- Zoom Sowohl im Haupt- wie auch PIP-Bild von 1x bis 16x, einschl. separater V und H Schärfe-Regelung.
- Farbraumregelung für Ein- und Ausgänge.
- Audio Unsymmetrische Stereo-Audio Eingänge, zwei Mikrofon Eingänge, Ausgänge für Digitalaudio und symmetrisch, Pegelregler für Ein- und Ausgänge.
- Mikrofon-Talkover oder Mix wählbar.
- Mikrofon-Eingänge 2x dynamisch oder Kondensator (mit 48 V Phantom-Spannung).
- Audio-Verstärker mit Lautsprecher-Ausgängen 2x 10 W.
- Automatische Erkennung und Wahl des eingekoppelten Audio Automatische Ausgabe des eingekoppelten HDMI- oder DP-Audioeingangs oder analoge Übernahme des entsprechenden Audioeingangs.
- System-Reichweite 130 m im Normalmodus mit 2K, 100 m mit 4K, im Ultramode (1080p @60 Hz @24 BPP) 180 m mit BC-HDKat6a Kabel.
- On-Screen Display (OSD) Für einfaches Set-up und Einstellen, durch IR-Fernbedienung oder per Fronttasten.
- Integrierte Web Server Steuerung.
- Nichtflüchtiger Speicher Zum Abspeichern der letzten Einstellungen.
- Firmware Upgrades Per Ethernet und RS-232.
- Flexible Steuermöglichkeiten Fronttasten, OSD per Fronttasten oder IR-Fernbedienung, integrierter Web Server.
- Port Tunneling Eine bidirektionale RS-232 Schnittstelle, über die einfache Steuerbefehle und Daten in beiden Richtungen über Ethernet zwischen Controller und VP-773A laufen, wodurch Statusabfragen und die Steuerung des Zielgerätes möglich sind.
- Wählbare Energiespar-Modi Für effizienten Energieverbrauch.
- Universal-Netzteil 100-240 VAC.
- Standard 19 Zoll Rackmontage-Größe 1 HE, Montagewinkel beiliegend.
- Produktabmessung: 19 x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
- Versandabmessung: 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67 x 12.99 x 4.21) W, D, H
- Produktgewicht: 2.6kg (5.7lbs) approx.
- Versandgewicht: 3.6kg (7.9lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-773A](#)

Weiterführende Links zu"VP-773A"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann