

Artikel-Nr.: 1848
Hersteller: Kramer AV



TP-582T

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-582T"

- 2x1 Eingangs-Umschalter und Twisted Pair HDBaseT Übertrager für HDMI, RS-232, Ethernet und IR
- Hochleistungs-Reichweitenverlängerer Umschaltbarer professioneller HDBaseT-Verlängerer mit vergrößerter Reichweite für Twisted Pair Kupferkabel. TP-582T kann direkt mit HDBaseT-konformen marktüblichen AV-Produkten betrieben werden. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer-Kabel.
- HDMI-Signalverlängerung HDMI 1.4 und HDCP 2.2 konform. Unterstützt werden Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K und 3D. EDID- und CEC-Signale werden von der Quelle zum Display durchgelassen.
- Intelligente EDID-Bearbeitung (Kramers I-EDIDPro™) Intelligente EDID-Bearbeitung, Bearbeitungs- und Durchlass-Algorithmen ermöglichen den Plug and Play Betrieb mit HDMI-Quellen und -Displays.
- Mehrkanal Audioverlängerung Bis acht Kanäle unkomprimierter digitaler Stereosignale zur Unterstützung eines Surround-Sounds in Studioqualität.
- Ethernet-Verlängerung Die Daten des Ethernet-Interfaces fließen in beiden Richtungen, um LAN-Kommunikation und Gerätesteuerung bis 100 MBit/s zu erlauben.
- Bidirektionale RS-232 Verlängerung Serielle Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um Datenübertragung und Gerätesteuerung zu ermöglichen.
- Bidirektionale IR-Verlängerung IR-Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um die Fernbedienung von Peripheriegeräten zu erlauben.
- Einfache Steuerung Einfache Auswahl des Eingangs-Videosignal für die Verlängerung, lokal per Fronttasten oder fernbedient über IR oder Schließkontakte.
- Kostengünstige Wartung LED-Statusanzeigen für HDMI- und HDBT-Anschlüsse bieten einfache lokale Wartung und Fehlersuche.
- Einfache und elegante Installation Kompaktes lüfterloses MegaTOOL™-Gehäuse für die Montage über der abgehängten Decke oder Montage von zwei Geräten nebeneinander mit 1 HE mithilfe des optionalen Rackadapters RK-T2B.
- Produktabmessung: 19.00cm x 11.60cm x 2.70cm (7.48 x 4.57 x 1.06) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
- Produktgewicht: 0.4kg (1.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.0kg (2.1lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
[Gebrauchsanleitung TP-582T](#)

Weiterführende Links zu"TP-582T"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Kramer AV](#)