Artikel-Nr.: 1847
Hersteller: Kramer AV

TP-582R

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "TP-582R"

Twisted Pair HDBaseT-Empfänger für HDMI, RS-232, Ethernet und IR mit 2x HDMI-Ausgang
• Hochleistungs-Reichweitenverlängerer Professionelle HDBaseT-Verlängerung mit vergrößerter Reichweite für Twisted Pair Kupferkabel mit gespiegeltem 1+1 HDMI-Ausgang. TP-582R kann direkt mit HDBaseT-konformen marktüblichen AV-Produkten betrieben werden. Für optimale Reichweite und Leistung verwenden Sie die empfohlenen Kramer-Kabel.
• HDMI-Signalverlängerung HDMI 1.4 und HDCP 2.2 konform. Unterstützt werden Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS−HD, 2K und 3D. EDID- und CEC-Signale werden von der Quelle zum Display durchgelassen.
• Intelligente EDID-Bearbeitung (Kramers I-EDIDPro™) Intelligente EDID-Bearbeitung, Bearbeitungs- und Durchlass-Algorithmen ermöglichen den Plug and Play Betrieb mit HDMI-Quellen und -Displays.
• Mehrkanal Audioverlängerung Bis acht Kanäle unkomprimierter digitaler Stereosignale zur Unterstützung eines Surround-Sounds in Studioqualität.
• Audio-Auskopplung (Drop-and-Continue) Das übertragene digitale Audiosignal wird aus dem AV-Signal extrahiert (dropped), in ein analoges Signal gewandelt für die Übertragung an den analogen symmetrischen Audioausgang, parallel zur Übertragung (continued) an den HDMI AV-Ausgang. Das ermöglicht hochwertige Audio-Wiedergabe durch die Audio-Weiterleitung an externe Lautsprecher parallel zur Audioverbindung mit den lokalen Lautsprechern des angeschlossenen Endgerätes (z.B. ein TV-Gerät mit Lautsprechern).
• Ethernet-Verlängerung Die Daten des Ethernet-Interfaces fließen in beiden Richtungen, um LAN-Kommunikation und Gerätesteuerung bis 100 MBit/s zu erlauben.
• Bidirektionale RS-232 Schnittstelle Serielle Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um Datenübertragung und Gerätesteuerung zu ermöglichen.
• Bidirektionale IR-Verlängerung IR-Interface-Daten fließen in beiden Richtungen, um die Fernbedienung von Peripheriegeräten zu erlauben.
• Kostengünstige Wartung LED-Statusanzeigen für HDMI- und HDBT-Anschlüsse bieten einfache lokale Wartung und Fehlersuche.
• Einfache und elegante Installation Kompaktes lüfterloses MegaTOOL™-Gehäuse für die Montage über der abgehängten Decke oder Montage von zwei Geräten nebeneinander mit 1 HE mithilfe des optionalen Rackadapters RK-T2B.
• Produktabmessung: 19.00cm x 11.60cm x 2.70cm (7.48 x 4.57 x 1.06) W, D, H
• Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05) W, D, H
• Produktgewicht: 0.5kg (1.0lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.8kg (1.7lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung TP-582R

Weiterführende Links zu"TP-582R"

• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV