



Artikel-Nr.: 4387
Hersteller: Kramer AV



VP-427X

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-427X"

Automatischer 4K Präsentationsumschalter/Scaler- Empfänger über HDBaseT mit langer Reichweite

- HDMI-Signalverlängerung HDCP 1.4/2.2 4K60, CEC, xvYCC color (auf Eingang).
- Audioauskopplung Die HDMI-Audiosignale werden an einen symmetrischen Stereoausgang ausgegeben.
- Bidirektionale RS-232-Verbindung Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen auf jeder Übertragungsleitung bidirektional. Dies ermöglicht Datenübertragung und Gerätesteuerung.
- HDMI Signal Switching Bietet ein Relais und Umschaltung mit Schließkontakten.
- I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ Intelligente EDID-Bedienung, -Verarbeitung und Durchlaufalgorithmus für Plug- & Play-Betrieb.
- Display On/Off Operation ProcAmp-Steuerung – Kontrast, Helligkeit, Farbe, usw.
- Convenient Unit Control and Configuration Options Standbild-Taste
- Komfortable Steuerungs- und Konfigurationsoptionen Lokale Steuerung über Taster an der Frontblende für Quell-Umschaltung und OSD-Menü. Fernsteuerung per RS-232 über PC, Touch-Screen oder andere serielle Steuereinheiten.
- Einfache, kosteneffektive Wartung lokale Firmware-Upgrades über USB-Anschluss.
- Leichte und elegante Installation Kompaktes lüfterloses MegaTOOLS™-Gehäuse zum Befestigen in abgehängten Decken oder Einbau von zwei Geräten nebeneinander in einer 19"-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- High Performance Standard Extension Professional HDBaseT extension for providing long-reach signals over twisted-pair copper infrastructures. VP-427X is a standard receiver that can be connected to any market-available HDBaseT-compliant extension product. For optimum extension reach and performance, use recommended Kramer cables
- Audio De-embedding The digital audio signal passing-through to the HDMI output, is de-embedded, converted to an analog signal and sent to the stereo balanced analog audio output. This enables playing the audio on a locally connected professional audio system (such as DSP) and speakers, in parallel to playing it on the speakers connected to the AV acceptor device (such as TVs with speakers).
- Bidirectional RS-232 Extension Serial interface data flows in both directions, allowing data transmission and device control.
- Produktabmessung: 18.75cm x 14.50cm x 2.54cm (7.38 x 5.71 x 1.00) W, D, H
- Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83) W, D, H
- Produktgewicht: 0.9kg (1.9lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.4kg (3.1lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-427X](#)

Weiterführende Links zu"VP-427X"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)