



Artikel-Nr.: 3622  
Hersteller: Kramer AV

## VP-440H2

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VP-440H2"

Kompakter 4K 4:4:4 Präsentationsumschalter / Scaler, 5 Eingänge, HDBaseT & HDMI Ausgänge gleichzeitig

- PixPerfect™ Skalierungstechnologie Kramers Präzisions-Pixelmapping und hochwertige Skalierungstechnologie.
- HDMI Support 4K@60 (4:4:4) and xvYCC color (on input) as specified in HDMI 2.0.
- HDCP 2.2 konform.
- HDBaseT zertifiziert.
- System-Reichweite Für die HDBT-Ein- und Ausgänge, erweiterte Reichweite bis 100 m mit den von Kramer empfohlenen Kabeln.
- Bietet Leistung (PoE) auf HDBaseT-Eingang für kompatible Geräte.
- Max. VGA-Auflösung 1920x1200 @60 Hz.
- Max. Auflösung 4K @60 Hz (4:4:4).
- Wahl aus verschiedenen Bildseitenverhältnissen Vollbild, beste Anpassung, Overscan, Underscan, Letterbox und Panscan.
- Eingebauter Stabilisierverstärker Farbe, Farbton, Schärfe, Rauschen, Kontrast und Helligkeit.
- Permanenter Sync am Ausgang Keine Ausgangsunterbrechung beim Umschalten zwischen Eingängen, wenn kein Video erkannt wird.
- Leistungsstarke Audio-Funktionen Durch die DSP-Technologie einschließlich Audio-Entzerrer, Mixing, Delay usw.
- Automatische Eingangswahl Letzte Verbindung und Auto-Scan, wählbar.
- Audio Unsymmetrisches Stereo und eingebettetes Audio für HDMI/HDBT mit individuellen Eingangspegelreglern.
- AFV (Audio-Follow-Video) Stereo-Audio für HDMI- und PC-Eingänge, an 3,5 mm Buchsen.
- Mikrofoneingang Zum Mischen, Umschalten oder Talk-Over.
- HDBaseT Tunneling Unterstützt das vollständige HDBT-Tunneling von Ethernet- und RS-232-Daten.
- Frontbediensperre.
- Nichtflüchtiger Speicher Für die letzte Einstellung.
- Flexible Steuermöglichkeiten Fronttasten, RS-232, OSD-Menü (On-Screen-Display) mit Navigationstasten auf der Vorderseite, Ethernet mit integrierten Webseiten.
- Produktabmessung: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45 x 6.42 x 1.72 ) W, D, H
- Versandabmessung: 40.50cm x 29.70cm x 9.00cm (15.94 x 11.69 x 3.54 ) W, D, H
- Produktgewicht: 1.5kg (3.3lbs) approx.
- Versandgewicht: 2.6kg (5.7lbs) approx.

#### Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-440H2](#)

### Weiterführende Links zu "VP-440H2"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Kramer AV](#)