



Artikel-Nr.: 1858
Hersteller: Kramer AV

RC-74DL

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "RC-74DL"

- 12-Tasten Ethernet and KNET™ Master-Raumsteuerung mit digitalem Lautstärkeknopf
- Hinterleuchtete und etikettierbare Tasten. 12 RGB-farbige hinterleuchtete Tasten mit Druckpunkt in 3 Gruppen mit jeweils einem LCD.
- Abnehmbare Tastenkappen für eigene Etiketten.
- Lautstärke-Drehknopf mit LEDs Bidirektionaler digitaler Lautstärke-Drehknopf mit 5-stufiger LED-Anzeige.
- LCD-Displays 3 blaue und 8 weiße Displays in 3 Tastengruppen für programmierte Anzeigen und Gruppenetiketten wie Drehknopf-Statusanzeige des Audio- oder Lichtpegels.
- 2 K-NET™ Anschlüsse Für Verbindung zur Master-Raumsteuerung und Zusatz-Tastaturen zur Fernbedienung.
- K-NET™ Einzeldrahtverbindung Zur Tastatur-Anbindung mit Stromversorgung und Steuerkommunikation.
- 1x bidirektionaler RS-485 Steuerport. Gerätesteuerung per RS-485 Protokoll.
- 3x birectionaler RS-232 Steuerport Bidirektionale Gerätesteuerung durch serielle Befehle.
- 2x IR-Emitter Steuerport Gerätesteuerung durch IR-Befehle.
- 2x Universalsteuerport Für die programm-konfigurierte Steuerung eines Gerätes als Digitaleingang, als Digitalausgang oder als analoge Schnittstelle für Sensoren, Türsperrern, Audio- oder Lichtpegel usw.
- 4x Relais Steuerport Gerätesteuerung über Kontaktschließung z.B. Auf/Ab von Bildwänden, Vorhängen, Jalousien.
- IR-Sensor Zum Erlernen der Befehle von IR-Fernbedienungen.
- Steuerprogramm Programm-Konfiguration mit Kramer K-Config Software.
- Kompatibel mit Kramer Site-CTRL™ Für Netzmanagement und Fernbedienung über Ethernet-Port.
- Tastensperre Zur Vermeidung unbeabsichtigter Bedienung.
- Mini-USB Port Zum Laden der Konfigurations-Dateien wird die K-NET™ ID-Nummer eingegeben und das Gerät während der Konfiguration mit Strom versorgt.
- Montage UP-Montage in Standard 3 Gang US Wanddosen.
- Einfache Installation Passt in Standard UP-Dosen für einfache kostengünstige Installation.
- Produktabmessung: **US:** 16.20cm x 2.30cm x 11.43cm (6.38 x 0.91 x 4.50) W, D, H
- Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83) W, D, H
- Produktgewicht: 0.2kg (0.5lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.8kg (1.8lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung RC-74DL](#)

Weiterführende Links zu"RC-74DL"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Kramer AV](#)