



Artikel-Nr.: 4223  
Hersteller: Kramer AV



## VP-440X

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)  
Lieferzeit ca. 5 Tage

### Produktinformationen "VP-440X"

18G 4K 4:4:4 Präsentationsumschalter / Scaler mit parallelen HDBaseT & HDMI Ausgängen

- Professioneller Hochleistungs-Scaler Aufskalieren und Abskalieren von Auflösungen bis zu 4K@60 (4:4:4). Die Ausgabeauflösung kann für beide Empfänger auf die native Auflösung eingestellt oder manuell ausgewählt werden. Ist die Skalierung auf 18G 4K-Auflösung eingestellt, wird das Chroma Sub-sampling am HDBT-Ausgang automatisch auf 4:2:0 reduziert.
- Reibungsloses Umschalten Eine konstante Ausgabesynchronisation verhindert mögliche Ausgabestörungen während des Umschaltens zwischen den Eingängen, auch dann, wenn keine Videosignale erkannt werden.
- Flexible digitale und analoge Audio-Eingänge Wählen Sie je digitalem Eingang, ob Sie den eingebetteten Ton nutzen oder einen analog, unsymmetrisch eingespeisten Ton fest einstellen oder automatisch auswählen möchten. Darüber hinaus befindet sich auf der Frontblende ein Mikrofon-Eingang mit Mix-, Umschalt- oder Talkover-Funktion. Der gewählte Ton wird auf dem unsymmetrischen Audio-Ausgang ausgegeben.
- Leistungsstarke Audioverarbeitung Unterstützt DSP-Technologie, einschließlich Audio-Entzerrung, Mixen, Verzögerung und Talkover (Ducking).
- HDMI Signalübertrager HDCP 2.2- und HDCP 1.4-konform
- HDR Unterstützt HDR10
- EDID-Durchleitung Die EDID-Daten können von der Senke zur Quelle durchgeleitet werden.
- CEC-Unterstützung Unterstützt den Durchlauf von CEC-Daten von Eingang zu Ausgang. Wird kein Eingangssignal empfangen, sendet VP-440X nach Ablauf des Timeouts automatisch CEC-Befehle zum Ausschalten der Ausgangsanzeige bzw., sobald wieder Signale eingeht, zum Wiedereinschalten der Anzeige.
- Bidirektionale BS-232-Verbindung Daten aus der seriellen Schnittstelle fließen auf jeder Übertragungsleitung bidirektional. Dies ermöglicht Datenübertragung und Gerätesteuerung.
- Vielseitige Steuerungsoptionen Steuern Sie VP-440X mittels eines OSD (OnScreen Display) über die Tasten des Bedienteils, per Browser über Netzwerk und/oder serielle Übertragung via RS-232 über einen PC, Touch-Screen-Systeme oder andere serielle Steuerungen. Zusätzlich können Sie das Gerät mit einem Taster versehen, um Remote- Quellen umzuschalten bzw. die Anzeige ON- und OFF- zu schalten.
- Leichte Installation Die Abmessungen von 1/2 19" ermöglichen die Unterbringung in einer 19"-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
- Produktabmessung: 21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45 x 6.42 x 1.72 ) W, D, H
- Versandabmessung: 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82 x 8.35 x 2.83 ) W, D, H
- Produktgewicht: 1.1kg (2.4lbs) approx.
- Versandgewicht: 1.6kg (3.5lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

[Gebrauchsanleitung VP-440X](#)

### Weiterführende Links zu"VP-440X"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Kramer AV](#)

Demo GmbH  
Steuer-Nr  
UST-ID:  
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung  
Sparkasse Musterstadt  
BLZ:  
Konto:  
aaaa

AGB  
Gerichtsstand ist Musterstadt  
Erfüllungsort Musterstadt  
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer  
Max Mustermann