



Artikel-Nr.: 2099 Hersteller: Kramer AV

PT-572HDCP+

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. <u>zzgl. Versandkosten</u> Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "PT-572HDCP+"

Kompakter Twisted Pair Empfänger für DVI (HDCP 2.2)

- Max. Datenrate 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal).
- Zertifiziert für medizinische Anwendungen (PT-572HDCP+-MD) Entsprechend IEC 60601-1-2 (Elektromagnetische Kompatibilität).
- · HDTV-kompatibel.
- HDCP-konform.
- DGKat™ Signaleinbindung Kramers einzigartige Technik, TMDS sowie Steuerung und Kommunikation in Signale für Twisted Pair Übertragungen zu wandeln. Für optimale Leistung empfehlen wir dringend, Kramers DGKat™-Kabel zu verwenden.
- System-Reichweite Bis 90 m bei SXGA oder bis 30 m bei UXGA mit geschirmten BC-DGKat524 Kabeln, bis 90 m bei SXGA oder bis 70 m bei UXGA mit geschirmten BC-DGKat623 Kabeln, bis 100 m bei SXGA oder bis 80 m bei UXGA mit geschirmten BC-DGKat7a23 Kabeln.
- EDID-Durchleitung Ermöglicht die EDID-Kommunikation zwischen Quelle und Display.
- Power Connect™ System Die Stromversorgung des Systems PT-571HDCP und PT-572HDCP+ erfolgt über die Netzversorgung des Übertragers oder des Empfängers, wenn die Geräte nicht mehr als 90 m voneinander entfernt sind.
- Ultrakompaktes Pico TOOL™ Vier Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RF-4PT im 19 Zoll Rack nebeneinander mit 1 HE im montiert werden.
- Produktabmessung: 6.20cm x 5.20cm x 2.40cm (2.44 x 2.05 x 0.94) W, D, H
- Versandabmessung: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm (0.00 x 0.00 x 0.00) W, D, H
- Produktgewicht: 0.0kg (0.0lbs) approx.
- Versandgewicht: 0.4kg (0.8lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

Gebrauchsanleitung PT-572HDCP+

Weiterführende Links zu "PT-572HDCP+"

- - Fragen zum Artikel?
- - Weitere Artikel von Kramer AV